

康美IP网络广播系统IP吸顶喇叭IP壁挂音箱IP音柱IP草坪音响IP号角高音喇叭

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 康美IP网络广播系统IP吸顶喇叭IP壁挂音箱IP音柱IP草坪音响IP号角高音喇叭 |
| 公司名称 | 深圳市康美音响电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:康美音响 型号:GE-320 功率:30W 50W |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡 中科诺工业园 |
| 联系电话 | 0755-27819759 13418482717 |

产品详情

康美数字IP网络广播系统IP吸顶喇叭IP壁挂音箱IP音柱IP草坪音响IP号角高音喇叭生产厂家：康美/ACE

品牌：ACE 型号：AEO-8800R

康美数字IP网络广播系统IP吸顶喇叭IP壁挂音箱IP音柱IP草坪音响IP号角高音喇叭产品用途：

1、IP网络广播、对讲系统控制软件，是系统的核心部件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。2、可运行在普通电脑以及IP网络广播工控机上。

产品功能：

1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。

2、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务；

3、IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可连续一周无重复播放。

4、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。

5、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。

6、具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。支持远程遥控控制。

7、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。

8、IP网络服务器控制软件是整个系统的运行核心，采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。

9、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。

10、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。

11、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。

12、系统软件集成了多个常用监控品牌（海康、大华、汉邦等）的SDK开发包，在应用于IP网络对讲系统时，直接实现与监控系统进行实时联动功能。

13、系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便。

14、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。

15、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。

16、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。

17、具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能。

18、系统具有音频终端断网自动打铃、自动定时更新终端断网打铃定时程序功能。

19、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端做为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意多个终端。

20、系统可以同时向各个网络节点传送多路音频，可以外接传统音源信号与文件音源相结合的形式进行传输，即每路音频所占用带宽不大于100KBPS，软件支持WINDOWS支持的所有音频格式（MP3、WAV等）。

21、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。

22、客户端分控软件利用IP网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，实现远程管理。主要完成音频实时采播、节目资源管理和定时编排播放功能，通过授权在分控软件上可以直接对服务器的广播定时任务进行编辑、修改。将话筒接入工作站分控电脑声卡，可以实时采集压缩后广播到各数字音频终端，不需广播主控室人工干预；远程管理服务器的节目库，可以将制作的音频节目上传，远程添加删除文件。

IP网络广播户外防水铝合金音柱 IP66防护等级 内置数字功放板 航空防水网络接口45W

康美 AEO-45WIP

产品用途：

1、ACE室外一体化45W壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、定阻功率放大器和扬声器；2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

产品概述：

1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛； 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒； 4、内置功率放大器，输出功率：45W，音质达到CD级；5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元；8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。9、可选配2.4G无线模块，本地音源播放。10、可选配WIFI模块无线传输。尺寸：100*125*600mm

产品参数：

产品参数：

说明：45W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖；喇叭单元组成：5寸喇叭单元+高音；音箱额定功率：45W；

音箱灵敏度：94dB；功放输出大功率：60W；音箱频响范围：90~17KHZ；功放输出频率响应范围：20Hz—20KHz；网络接口：RJ45×1；传输速率：10M/100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；音频模式：16位立体声CD音质；音频格式：MP3/MP2；采样率：8K~48KHz；谐波失真：0.3%；信噪比：90dB；网络声音延迟：广播延迟Broadcast delay 100ms；工作环境：工作温度：-20 ~ +60；工作湿度：10%~90%；电源电压：AC220V 50HZ；功耗：65W。

IP网络广播同轴吸顶喇叭 内置数字功放板 航空防水网络接口20W：

AEO-20WIP

产品用途：

1、ACE室内一体化20W壁挂式网络音频解码同轴吸顶喇叭，内置网络解码模块、定阻功率放大器和扬声器；2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

产品概述：

1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛； 2、集IP网络音频解码、功放、

音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；4、内置功率放大器，输出功率：20W，音质达到CD级；5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元；8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。9、可选配2.4G无线模块，本地音源播放。10、可选配WIFI模块无线传输。

产品参数：

说明：20W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖；喇叭单元组成：额定功率：20W 峰值功率：25W
喇叭单元：5.25" 输入阻抗：8欧 频率响应：80-18000Hz 安装开孔尺寸：175mm
外观尺寸：205 x 70 (mm) 重量：1.3kg ；功放输出大功率：100W；音箱频响范围：
90~17KHZ；功放输出频率响应范围：20Hz—20KHz；网络接口：RJ45×1；传输速率：
10M/100Mbps；支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；音频模式：
16位立体声CD音质；音频格式：MP3/MP2；采样率：8K~48KHz；谐波失真：0.3%；信噪比：
90dB；网络声音延迟：广播延迟Broadcast delay 100ms；工作环境：工作温度
:-20 ~ +60 ；工作湿度:10%~90%；电源电压：AC220V 50HZ；功耗：35W。

数字IP网络草坪音箱30W 内置防水盒 IP66防水等级 内置数字功放板：

1、一体化落地设计，工程玻璃钢材质，精致美观，工艺考究，做工精湛；2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒；4、内置功率放大器，输出功率：30W，音质达到CD级；5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用；6、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节；7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元；8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。9、可选配2.4G无线模块，本地音源播放。10、可选配WIFI模块无线传输。额定功率：30W

大功率：35W

信噪比：>95dB

输入电压:70V-100V

频响:110Hz-14KHz

尺寸：470*400*300MM

数字IP网络号角：

铝合金材质 室外防水 尺寸：51*51*51 重量：15.8Kg 功率：200W 大功率350W，频率响应:55Hz-18k Hz

标称阻抗: 8

灵敏度(1W/1M)：99 dB

连续声压级 (1W/1M)：115 dB

大声压级 (1W/1M): 131dB

康美IP网络广播系统IP吸顶喇叭IP壁挂音箱IP音柱IP草坪音响IP号角高音喇叭