

各种款式材质IP网络号角、IP网络广播号角、IP号角功能、参数

产品名称	各种款式材质IP网络号角、IP网络广播号角、IP号角功能、参数
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:GE-320 功率:30W 50W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

各种款式材质IP网络号角、IP网络广播号角、IP号角功能、参数、价格。由深圳康美研发生产，3年保修，终身维护，服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。

品牌：ACE 型号：AEO-8800R

康美IP网络广播系统产品用途：

1、IP网络广播、对讲系统控制软件，是系统的核心部件，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，集成了定时任务、消防报警、文件广播、外部采播、终端馈送、对讲录音、监控联动、无线遥控等软件模块。2、可运行在普通电脑以及IP网络广播工控机上。

产品功能：

1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、电话广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在总部配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。

2、负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站分控软件管理和权限管理等功能。为所有数字IP网络广播音频终端提供定时播放和实时点播服务，响应各终端、远程寻呼终端的播放请求，为工作站分控软件提供数据接口服务；

3、IP网络广播音频服务器控制软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器的节目库中（可以容纳万首节目），方便用户今后任意利用和同时使用，可连续一周无重复播放。

- 4、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。
- 5、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。
- 6、具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。支持远程遥控控制。
- 7、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。
- 8、IP网络服务器控制软件是整个系统的运行核心，采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行。
- 9、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。
- 10、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。
- 11、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。
- 12、系统软件集成了多个常用监控品牌（海康、大华、汉邦等）的SDK开发包，在应用于IP网络对讲系统时，直接实现与监控系统进行实时联动功能。
- 13、系统软件具有广播监听功能、报警联动、无线远程控制、电话接入控制、节目源和数据不受限制、站点无限，扩容简便。
- 14、支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。

30W数字IP网络广播防水号角功能参数：

- 1、铝合金材质；
- 2、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网；
- 3、可选配扩展2.4G无线音频模块；
- 4、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式；
- 5、具有3级信号优先功能，网络报警为高优先级，网络音频播放完自动回复本地播放状态；
- 6、应用于消防报警时把扬声器的音量切到大；
- 7、广播高可位速率：192K/S(44.1,16)，点播高可位速率320K/S(44.1,16)，音频硬解码；
- 8、功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16 额定功率：250W；
- 9、数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；

10、支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度；

11、可选配无线WIFI模块和蓝牙模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音和无线扩声；

12、机架终端能设置待机时间长短，时间可从：1—99分钟之间任意设定，用户可根据各个分区具体情况，来任意设定在任务结束后，多长时间关闭功放，以方便用户举行各类活动。

产品尺寸： 246x292mm

材质：Aluminum 铝

重量：2.1kg

防水等级：IP66

颜色：灰色

额定功率：30W

功率选择：15W/30W

输入电压：100V

灵敏度 (1m ,1w):109DB

频响：380-6.5KHZ

八边数字IP网络广播防水号角功能参数：

产品尺寸:348x348x288mm

材质：ABS

重量：4.7kg

喇叭规格：6.5"低音+高音

防水等级：IP66

颜色：灰色

额定功率：80W

功率选择：10/20/40/80W/8 100W

输入电压：100V;8

灵敏度 (1m ,1w):99DB

频响：90-20KHZ

四边数字IP网络广播防水号角功能参数：

产品尺寸:363x253x310mm

材质：ABS

重量：3.9kg

喇叭规格：6.5"低音+高音

颜色：灰色

额定功率：50W

功率选择：2.6/4.5/9/12.5/25/50W/8 100W

输入电压：100V;8

灵敏度(1m,1w):99DB

频响：90-20KHZ

四芯大功率数字IP网络广播防水号角功能参数：

铝合金材质 室外防水 尺寸：51*51*51CM

重量：15.8Kg

功率：400W

大功率450W，

频率响应: 55Hz-18k Hz

标称阻抗: 8

灵敏度(1W/1M)：99 dB

连续声压级 (1W/1M)：115 dB

大声压级 (1W/1M): 131dB

各种款式材质IP网络号角、IP网络广播号角、IP号角功能、参数、价格