

可牵引 康明斯400KW移动低噪音柴油发电机 噪声70分贝 工地备用电源

产品名称	可牵引 康明斯400KW移动低噪音柴油发电机 噪声70分贝 工地备用电源
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	117000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

可牵引 康明斯400KW移动低噪音柴油发电机 噪声70分贝 工地备用电源大泽静音柴油发电机选用STC系列或无刷系列三次谐波自励恒压，启动电机能力强，整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户

一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定是要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量.便携式发电机，进口汽油发电机打开小型柴油发电机较显眼的可能就是这块控制面板了，在中控台的上方位置处，由于具体的参数我们没有获得，因此无法给出它的分配率，但是从视觉效果上来看，这块控制面板的表现还是非常不错的。但是需要特别说明的一点是它并不支持触摸功能，在目前的趋势上来看并不算是主流。由于没有配备触摸功能，所以在中控台的下方设计了一个控制单元，有几组按键和旋钮组成，巨大的旋钮分为两个部分，外侧负责地图的移动以及菜单内移动，内侧的旋钮负责地图比例尺。使用起来的感觉与很多日系进口汽油发电机相同，细腻的同时还能感觉到阻尼的存在。

TO420000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：400KVA

备用功率：420KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} \phi = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO42000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：400KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸 (L × B × H)：4300*1500*2300mm

工作时间：8-10H

机组重量 (kg)：3600/3800