

防水岩棉保温板

产品名称	防水岩棉保温板
公司名称	河北福昌保温建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城留各庄
联系电话	0316-3280011 13832651566

产品详情

产品介绍岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。高强度防水岩棉我公司开发的新产品—高强度防水岩棉板，它的原材料以精选的玄武岩为主，经高温熔化，在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的。在普通岩棉制品的基础上，突出了防水性能，从根本上改变了普通盐棉吸水性强及吸水后导热系数急速增大的缺陷，以其憎水量在98%以上的高校防水性能，有效地克服了岩棉的潮解、吸水现象，扩大了岩棉板的应用范围和领域，经我公司反复实验和广大客户的实际应用，证实此产品性能稳定，品质优良，是普通岩棉制品的升级换代产品，为我们的客户赢得了更高的发展空间。产品属性岩棉板、防水岩棉板：规格：(mm)：1000×630；厚度(mm)：30-100；容重(kg)：60-180kg/m³特殊规格根据要求定做。岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉
表观密度：岩棉120(kg/m³)导热系数：0.04(w/(m.k))最高使用温度：80()品牌：天地
规格：950、1150(mm)执行标准：国标工作温度：80()吸湿率：3.9(%)船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。功能用途建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。岩棉板的特点：1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：不燃。3、热荷重收缩温度：643度。4、吸湿性：3.9%。5、有机物含量：2.9%。产品用途广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。其他说明外墙保温应用本公司运用聚合物干拌砂浆。双组份聚合物砂浆、阻燃型岩棉板、镀锌钢丝网、彩色饰面砂浆组成的外墙外保温系统，是引进德国先进技术及化工主剂，按照欧盟标准建立的建筑保温系统。该系统技术先进、隔热保温性能好、坚实牢固、抗冲击、耐老化、防水抗渗、施工简便，而且对大气环境无任何污染，给人以更舒适的色生活环境。外墙外保温系统适用于新建房屋的保温隔热及旧房改造。无论是在钢筋混凝土现浇基层还是在其他各类砌体上，均可获得良好的效果。交易说明甲乙双方签订合同，自签定合同起，双方都应严格按照合同内容进行交易。