柳市塑壳断路器NSX塑壳断路器厂家

产品名称	柳市塑壳断路器NSX塑壳断路器厂家
公司名称	上海施耐德电气投资有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清柳市工业区经济开发区12号
联系电话	86-057727878818 18757071584

产品详情

产品介绍塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳，用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元，而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为：热磁脱扣与电子脱扣器。 产品属性● 周围空气温度 ○ 周围空气温度上限+40°C;○ 周围空气温度下限-5°C;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35°C。 ● 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。 ● 大气条件： 大气相对湿度在周围空气温度为+40°C时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25°C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 ● 污染等级:污染等级为3级。其他说明低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后，自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联，欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时，过电流脱扣器的衔铁吸合，使自由脱扣机构动作，主触点断开主电路。当电路过载时，热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲，推动自由脱扣机构动作，主触点断开主电路。当电路欠电压时，欠电压脱扣器的衔铁释放，也使自由脱扣机构动作，主触点断开主电路。当按下分励脱扣按钮时，分励脱扣器衔铁吸合，使自由脱扣机构动作，主触点断开主电路。交易说明现金交易、款到发货。