

JNLIEN金力神蓄电池NPG系列参数规格

产品名称	JNLIEN金力神蓄电池NPG系列参数规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:JNLIEN金力神蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

JNLIEN金力神蓄电池NPG系列参数规格

JNLIEN金力神蓄电池NPG系列参数规格

产品特点：采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。全部采用高纯原材料，电池自放电极小。采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

· 重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高 · 自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3% · 独特配方，深放电恢复性能优良 · 采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标一致性好 · 采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长 · 满荷电出厂，使用方便,安全防爆

应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

安装调试

A、使用带有绝缘套的工具如钳子等。使用不绝缘的工具会造成电池短路、发热或燃烧，损害电池。

- B、不要将电池放置在密闭的房间或近火源的地方，否则可能会由于电池释放的氢气造成爆炸或起火。
- C、不要用稀释剂、汽油、煤油或合成液去清洁电池。使用上述材料会导致电池外壳破裂泄漏或起火。
- D、当处理45伏或更高电压的电池时，要采取安全措施带上绝缘橡皮手套，否则可能会遭到电击。
- E、不要将电池放在可能被水淹的地方。如果电池浸在水中，它可能会燃烧或电击伤人。
- F、拆卸电池时请缓慢处理。不要使电池破裂、泄漏。
- G、将电池装在设备上时，应尽量将它装在设备的下面，以便检查、保养和更换。
- H、电池充电时不要搬动电池。不要低估电池的重量，不细心的处理可能会对操作者造成伤害。
- I、不要用能产生静电的材料覆盖电池。静电会引发起火或爆炸。
- J、在电池端子、连接片上使用绝缘盖，以防电击伤人。
- K、电池的安装和维护需要合格的专人进行。不熟练的人进行那样的操作可能会造成危险。

(2)事中处置快 应急调度 按照预案,快速开展统一的应急调度,包括人员、资金和设备等。应急调度中应获取现场信息,组织必要人员进行勘察、分析,下达调度命令并保持跟踪,保护可追查的相关信息。

物资保障 全面保障特殊期间值班人员应急物资,快速备足生产系统备品备件、药品、基础医疗器械等物资,加强人员防护用品、防疫消毒用品、应急食品储备等,确保各种物资供应充足,以保障系统稳定运行。实行每日盘点,保证物资充足。 排查与诊断 组织相关专项应急保障小组成员,对现场进行快速故障排查;排查故障时,可使用各类工具,包括应用软件、电子分析工具、知识库等;在排查故障中,对于无法解决和确定的故障类别,需要及时联系相关厂商,进行问题定位;快速向应急保障小组汇报故障排查情况、诊断信息、故障定位结果等;将故障排查诊断过程与结果进行整理归纳,提交服务台;应急保障小组应快速与相JN LIEN金力神蓄电池NPG系列参数规格关运维人员进行沟通,沟通的内容主要包括系统故障点、造成故障的原因、排查诊断状况等;应急保障小组应组织相关人员对问题进行确认。