

# 气动对夹硬密封蝶阀D673W

产品名称	气动对夹硬密封蝶阀D673W
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	驱动方式:气动 型号:D673W 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

### 一、气动硬密封蝶阀产品简述

气动金属硬密封蝶阀主要由气动执行器和金属硬密封蝶阀组成，再配以不同的附件组合，达到具体的控制要求。硬密封蝶阀则具有耐高低温、高压、允许介质中又微小颗粒、使用寿命长等特点。

### 二、气动硬密封蝶阀的特点

- 1、蝶板密封圈为软硬层叠式金属片，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能；
- 2、蝶阀采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无摩擦，具有越关越紧的密封功能；
- 3、阀体密封面，采用堆焊不锈钢、钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；
- 4、蝶阀结构独特，操作灵活、省力、方便、不受戒指压力的高、低影响，密封性能可靠。

三、气动硬密封蝶阀性能参数

公称通径DN ( mm)	50 ~ 2000		
公称压力PN ( MPa)	0.6	1	
密封试验(MPa)	0.66	1.1	
强度试验(MPa)	0.9	1.5	
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流		
泄漏率	符合GB/T13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		