

气动减压器 介质 气体或液体

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 气动减压器 介质 气体或液体 |
| 公司名称 | 上海上九阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 驱动方式:气动 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢 |
| 联系电话 | 021-37569138 17721155206 |

产品详情

气动减压器，压缩空气压力0-7bar，单级式膜片减压结构，不锈钢膜片压力传输，输出压力稳定，主要应用于中等流量气体和液体（有液体专用的结构）。

气动减压器设计特点/design FEATURES

单级式减压结构

输出压力受空气压力控制，可以相等，也可以按一定比例变化。

口径大，流量大，气控比率1：1到1:20，出口压力可以与气源压力相同，也可以是气源压力的1到20倍

母体与膜片采用软密封形式

母本螺纹：进出接口NPT(F)1/4, 3/8, 1/2", 3/4, 1, 1.5" , 2"

可采用面板式安装

选用范围：实验室气体、和液体测试设备

可以远程控制，压缩空气压力0-7bar

气动减压器设计特点/design FEATURES

进口压力P1：0-3mpa，出口P2:0-3MPA

介质 气体或液体

气控接口1/4

阀体316