

凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀

产品名称	凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-16C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-16C凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀气动装置参数：

该气动刀形闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

2.单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气阀门定位器（调节型用）。

凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀驱动方式：手动，电动，气动，液动，伞齿轮，电液动和气液动等驱动方式。

刀形闸阀外形：明杆，暗杆两种 刀形闸阀材质：铸铁、铸钢、碳钢、不锈钢、衬氟等
刀形闸阀密封：硬密封，软密封，单面密封，双面密封等多种材质密封。

四 产品标准:

结构长度: GB/T15188.2-94

法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94

试验与验收: GB/T13927-92

主要性能规范参数

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	使用介质	气驱动(MPa)	电驱动 (v)
0.6	0.9	0.66	-20 ~ 900	烟气、灰、渣水混和物、空气混和物、煤浆、矿浆	0.4~0.6	220 380
1.0	1.5	1.1				
1.6	2.4	1.8				

凸耳气动明杆刀闸阀PZ673H-16C、气动砂浆电厂灰浆刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	50	100	125	335	4-M16
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	145	363	4-M16
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	160	395	4-M16
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	180	465	8-M16
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	210	530	8-M16
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	240	630	8-M20
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	295	750	8-M20
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	350	900	12-M20
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	400	1120	12-M20
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	460	1260	16-M20
400	102	462	495	1450	16-M20	400	100	482	515	1450	16-M22		

450	114	518	550	1600	16-M20
500	127	568	600	1800	16-M20
600	154	670	705	2300	20-M22
700	165	775	810	2500	24-M22
800	190	880	920	2800	24-M27

450	120	532	565	1600	20-M22
500	130	585	620	1800	20-M22
600	140	685	725	2300	20-M27
700	165	800	840	2500	24-M27
800	190	898	950	2800	24-M30