

注塑级PP 台湾台化 K8025 耐冲击 共聚物 原装新料

产品名称	注塑级PP 台湾台化 K8025 耐冲击 共聚物 原装新料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	台湾台化:非增强 K8025:耐冲击 台湾:高韧性
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

注塑级PP 台湾台化 K8025 耐冲击 共聚物 原装新料

注塑级PP 台湾台化 K8025 耐冲击 共聚物 原装新料

PP生产方法\成型特性

PP生产方法

淤浆法。在稀释剂（如己烷）中聚合，是最早工业化、也是迄今生产量最大的方法。

液相本体法。在70 和3MPa的条件下，在液体丙烯中聚合。

气相法。在丙烯呈气态条件下聚合。后两种方法不使用稀释剂，流程短，能耗低。液相本体法现已显示出后来居上的优势。

成型特性1．结晶料，湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。

2．流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔。凹痕，变形。

3．冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度，料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。

4．塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

上海多源塑胶原料有限公司是一家集塑料.化工.改性.为一体的综合性一般纳税人企业。

主要经营工程塑料;POM.PA66.PA6.PBT.PC.PC/ABS.PET.PMMA.

ASA.PPO.EMAA.EAA.PC/PBT.PPO/PA.SMMA.超高分子量PE。

耐高温工程塑料 ; LCP.PPS.PA46.PPA.PA4T.PA9T.PA6T.IXEF。

特殊工程塑料 ; PA12.PEEK.PEI.PSU.PES.PPSU.PVDF.PFA.FEP.PTFE.铁氟龙.CAB。

热塑性弹性体塑料 ; TPV.TPEE.TPE.TPU。

通用塑料.ABS.PP.PE。

品类齐全 , 欢迎洽谈 !