

荔湾日照出厂,欧标H型钢HEB450*300*14*26现货交易中心

产品名称	荔湾日照出厂,欧标H型钢HEB450*300*14*26现货交易中心
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN10025/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、HEB450*300*14*26欧标H型钢焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查,保证了1%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷,自动报警并喷涂标记,生产工人依此随时调整工艺参数,及时消除缺陷。采用空气等离子切割机将钢管切成单根。切成单根钢管后,每批钢管都要进行严格的首检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产。焊缝上有连续声波探伤标记的部位,经过手动超声波和X射线复查,如确有缺陷,经过修补后,再次经过无损检验,直到确认缺陷已经消除。二、欧标H型钢HEB450*300*14*26,执行EN10025标准,抗拉强度达到560MPa。普通低合金钢除具有良好的机械性能外,还具有耐中温、耐低温、耐磨、耐腐蚀等特殊性能,从而在很大程度上改变了化工、石油、船舶、锅炉、车辆、桥梁、铁道、建筑、矿山等方面用钢的面貌,为一些工业部门进行设计提供了物质基础,也为一些工业生产进一步向高温、高压、高速发展,进一步化和革新生产工艺创造了条件。欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类:欧标HEA系列对应德标IPBL系列、欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准:EN10025,材质:S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准:DIN,材质:S235/S275/S355/S460等

三、HEB450*300*14*26参数:
执行标准EN10025-2:2004。(老标准EN10025:1990)
化学成分C: 0.22; Si: 0.55; Mn: 1.60; P: 0.025; S: 0.025; Cu: 0.55;
屈服强度(Mpa): 16mm: 355; 16—40: 345; 40—63: 335; 63—80: 325;
80—100: 315; 100—150: 295; 150—200: 285; 200—250: 275; 250—400: 265。

抗拉强度(Mpa): 450—680。冲击功-20: 27。、、

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表: HEB欧标H型钢规格型号表,执行标准:EN10025,德标H型钢IP

销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：此项技术应用于生产将会降低热轧工序能源消耗，提高热轧生产效率、产品性能和表面质量。低温轧制技术是各钢铁企业热轧产品竞争的技术关键点之一，低温轧制能显著降低能耗成本，轧制时能改善金属及合金的加工工艺性能，减少或消除铸造缺陷，将铸态组织转变为变形组织，提高合金的加工性能，又可以提高成材率和防止氧化铁皮麻坑麻点等缺陷。但低温轧制由于开轧温度低，热轧产品厚度尺寸较难控制，不均匀冷却还会造成钢材内部残余应力的增加，甚至会导致轧制失败，目前国内掌握这项轧制技术的企业仅有几家。