

建瓯S275JR/S355JR材质,欧标H型钢HEB280*280*10.5*18质量可靠

产品名称	建瓯S275JR/S355JR材质,欧标H型钢HEB280*280*10.5*18质量可靠
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5050.00/吨
规格参数	规格:HEB/IPB系列 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN10025/DIN
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、HEB280*280*10.5*18欧标H型钢从目前国内市场情况看，国内硅铁市场价格已经跌到低谷，市场价格已经没有下滑空间从鞍钢6年1季度采购价格来看，锰系合金市场继续下滑，但硅系合金市场基本平稳，从目前情况看，6年1月份国内市场仍然以稳为主。市场方面：由于前期国内传言将在1月1日将硅铁出口关税提高到8%，但最终没有执行这一政策，但国内在12月份硅铁出口量将出现一定程度增加，在6年初将对出口市场产生影响，希望5年初的惨淡景象在6年能够避免。二、欧标H型钢HEB280*280*10.5*18，执行EN10025标准，抗拉强度达到560MPa。一些低合金度钢具有良好的耐大气腐蚀性能，其不可以提高防腐涂层的效果，而且在某些情况下采取适当的预防措施甚还可以在不涂层的状态下暴露在大气中使用。提高耐大气腐蚀性能的元素是铜、磷、硅、铬、镍和钼。一些低合金度钢的优良的耐大气腐蚀性能导致形成了建筑、桥梁等结构设计的新概念，即这些结构选用适当的低合金度钢的裸露构件来建造。

欧标H型钢和德标H型钢对应规格分类：欧标HEA系列对应德标IPBL系列、

欧标HEB系列对应德标IPB系列、欧标HEM系列对应德标IPBV系列

欧标H型钢的执行标准：EN10025，材质：S235/S275/S355/S460等

德标H型钢的执行标准：DIN，材质：S235/S275/S355/S460等 三、HEB280*280*10.5*18参数：

执行标准EN10025-2：2004。（老标准EN10025：1990）

化学成分C：0.22；Si：0.55；Mn：1.60；P：0.025；S：0.025；Cu：0.55；

屈服强度（Mpa）：16mm：355；16—40：345；40—63：335；63—80：325；

80—100：315；100—150：295；150—200：285；200—250：275；250—400：265。

抗拉强度（Mpa）：450—680。冲击功-20：27。、、

四、欧标/德标H型钢HEB/IPB系列规格型号表：HEB欧标H型钢规格型号表，执行标准：EN10025,德标H型钢IP

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H

品名

欧标H型钢HE100B

欧标H型钢HE120B

欧标H型钢HE140B

欧标H型钢HE160B

欧标H型钢HE180B

欧标H型钢HE200B

欧标H型钢HE220B

欧标H型钢HE240B

欧标H型钢HE260B

欧标H型钢HE280B

欧标H型钢HE300B

欧标H型钢HE320B

欧标H型钢HE340B

欧标H型钢HE360B

欧标H型钢HE400B

欧标H型钢HE450B

欧标H型钢HE500B

欧标H型钢HE550B

欧标H型钢HE600B

欧标H型钢HE650B

欧标H型钢HE700B

欧标H型钢HE800B

欧标H型钢HE900B

欧标H型钢HE1000B

五、钢铁资讯：部分研究者对冷轧带钢表面的纵向色差带进行了分析，认为产生色差的主要原因是冷轧过程中乳化液润滑不足及喷嘴堵塞造成的。然而，对于热轧酸洗板中普遍存在的酸洗后的斑状色差缺陷，还未有文献进行系统阐述。首钢的研究者们分析了热轧酸洗板酸洗后表面斑状色差缺陷的产生机理，同时提出了改善和预防措施。通过观察，可以将热轧酸洗板酸洗后的斑状色差缺陷按程度分成轻、中、重3级。轻度时缺陷侧光可见，界限模糊；中度时缺陷较明显可见，板卷表面局部分布；重度时缺陷明显可见，板卷整个表面均可见。