

柴油专用流量计厂家

产品名称	柴油专用流量计厂家
公司名称	泉州优诺测控技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	泉州泉州（南安）光电信息产业基地
联系电话	0595-86868649 18960247648

产品详情

产品介绍泉州优诺智能靶式流量计具有优越性：无可动部件，永无零漂，精度高，寿命长，宽量程，小流量，高温，低温，高压，负压力，抗磁，抗震，抗干扰，抗杂质，防堵，高粘稠，强腐蚀（卫生型），无任何泄漏点，特别是在稳定性、适用性、重复性方面，更有优越性能，是一款完美，超越品质和精华的流量计，气体、液体、蒸汽流量计。很好的应用在钢铁、石油、天然气、电力、陶瓷、煤转油、造纸、化工、能源、食品、环保、水利等各个领域的流量测量。产品属性口径：dn6 ~ dn5000mm；公称压力：-0.01 ~ 70mpa；工况温度：-200 ~ 700；精度等级：±0.2% ~ ±1.5%fs；重复性好：0.03-0.06%；响应快速；测速：米/秒；压损小：仅孔板的 < 1/2；量程比：1：10倍；1：100倍；气体：小流量：10l/h；常规流量：3nm³/h,液体：小流量：0.2l/h；常规流量：0.06m³/h,液体粘稠：小流量：9l/h；常规流量：0.12m³/h,蒸汽：小流量：0.5kg/h；常规流量：2kg/h,壳体：碳钢；不锈钢304；316；316l；(或按用户要求协商提供)；供电方式：内置3.6vdc锂电池（1-2年换一次，）；外供24vdc（带信号输出）；表头显示：累积流量；瞬时流量；故障自查一目了然；补偿型：工况温度；工况压力（在表头显示）；表头分体：直接表头分离；二次仪表分体；防护等级：ip65-ip68；防爆标志：本安型exiallct4；隔爆型exdllct4；输出信号：4 ~ 20ma二线制；脉冲；1：10v；rs232/rs485；哈特协议；tcp/ip协议；传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠；可选用多种防腐及耐高低温材质（哈氏合金，钛等）；可就地采用干式标定方法，即采用砝码挂重法；安装简单方便，安装费用低，极易维护；执行标准：q/qzun 001-2009.其他说明泉州优诺测控是专业的unbt-智能靶式流量计-液体流量计生产厂家，产品质量有保障，也是国内您最值得信赖的厂家。欢迎咨询！交易说明公司地址：泉州（南安）光电信息产业园创造路销售热线：0595-86868649/0595/86868648