

真石漆厂家批发价 真石漆 濮阳辉宇涂料公司

产品名称	真石漆厂家批发价 真石漆 濮阳辉宇涂料公司
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

真石漆的使用寿命主要是指其完工后装饰效果能够保持的平均时间，简单来讲就是在使用年限内不能出现褪色、水白、开裂、黄变等明显的病症，外墙真石漆价格，这些有可能导致真石漆涂层的脱落甚至完全损毁。接触过真石漆的朋友可能都知道，附着力好的真石漆，保持5~10年不脱落是基本要求。的真石漆寿命普遍高，稳定性也更强，适用于对外墙装饰更为“挑剔”的项目。

真石漆中天然碎石颗粒不能采用均匀大小的颗粒，必须采用大小不同的颗粒混合搭配，如果采用均匀颗粒和颗粒搭配不合理，均会造成飞溅。过多使用粒径小的碎石会使漆膜表面质感降低且容易发花，过度使用粒径过大的碎石，则容易造成飞溅和掉砂，只有按一定级配配比，才能达到均匀统一。涂料稠度调整不当，太稀太稠都不利于施工，一般控制98至102（砂浆用锥式粘度计），也会造成喷涂时掉砂和飞溅，严重浪费材料。

真石漆的施工及验收标准：

- 1.真石漆应严格按产品规定的稀释比例进行稀释，稀释时应对真石漆充分搅拌，保证均匀；
- 2.喷涂时从上面到下面按顺序施工；
- 3.施工中涂料应接在分格线或窗套等处，避免结合处出现色差；
- 4.不同真石漆施工时，应先待一种真石漆施工完成并表干后方可进行另一种颜色真石漆施工，施工时需将另一种颜色真石漆进行保护防止污染；

5.真石漆在使用前，必须搅拌均匀，施工间隙应盖紧桶盖，以防止涂料结皮；

6.采用喷涂法施工，施工前必须进行试喷，真石漆，以确定所用喷嘴、工作压力、喷移动速度等施工因素，真石漆批发，确保施涂质量和效果。验收标准：喷涂均匀、厚薄一致、色泽一致，颗粒点状均匀，大小符合要求，不露底、不漏喷、无流坠等现象，阴角处无积料，不污染门窗、玻璃等其他部位。

真石漆厂家批发价-真石漆-濮阳辉宇涂料公司由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。“涂料加工与销售,装饰材料,建筑材料,内外墙保温材料销售”选择濮阳市辉宇涂料有限公司，公司位于：河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段，多年来，辉宇涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：程总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。辉宇涂料期待成为您的长期合作伙伴！