

混凝土钢筋排水管 混凝土钢筋排水管 东星耀水泥制品

产品名称	混凝土钢筋排水管 混凝土钢筋排水管 东星耀水泥制品
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

水泥排水管的安装方法及使用方法：重物要选择适中，合理选择电动千斤顶的着力点，底面要垫平，同时

要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。电动千斤顶将重物顶

入后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将电动千斤顶作为支撑物使用。根据图纸测量出中心线，直线、

曲线上分别以10m、5m为间隔，计算出沟槽深度与坡度。沟槽的挖掘以机械为主，人工辅助产地、修坡，注意

要预留20-30厘米的基底。清理沟槽中的杂物，混凝土钢筋排水管报价，并将基底整平、夯实，以保证基地符合相关规定。

钢筋混凝土排水管的养护可以采取哪些措施：钢筋混凝土排水管的使用方法是自然维护。排水管厂家介绍钢筋

混凝土排水管和设备是相同的，需要维护。混凝土施工的要求是，在混凝土浇筑成型后，应采用塑料薄膜和其他养护材料，

另外还需要控制误差，在不连续正常顶进，误差控制在100毫米以内。在顶进的过程

中，需要多测试多纠正，迟缓纠偏的准绳，混凝土钢筋排水管，尽量不要一次纠偏过大形成反方向偏向顶力增加

混凝土排水管安装：、管节合拢采用两只手扳葫芦方法：手扳葫芦一端用钢丝绳与承口拉钩连接，另一端作为

固定反力端，管节合拢时两只手扳葫芦应放置在管节水平直径处，拉钩勾在被合拢管节的承口壁，混凝土钢筋排水管价位，手扳葫芦反

力端可用钢丝绳，混凝土钢筋排水管生产，卡扣等固定于临时方木，合拢时两只手扳葫芦应同步拉动，使管节合拢。2、管子承插就位

，放松钢丝绳时应进行下列检查：复核管节的高程（标高）和中心线。高程有误差时利用吊车调整；管道超高

时用小铲除去砂层，管道低时塞入砂料并用小锤击实。检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。就位稳好后，可用

2组4个楔形混凝土块以90°支承角，置于管道两侧底角处楔紧，其纵向位置每组距离管端1/5处。

混凝土钢筋排水管-混凝土钢筋排水管价位-东星耀水泥制品由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司位于云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东星耀水泥制品在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。东星耀水泥制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东星耀水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。