

pe双壁波纹管设备 伟通管业 江门pe双壁波纹管

产品名称	pe双壁波纹管设备 伟通管业 江门pe双壁波纹管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

HDPE管在温度190 n240 之间将被熔化，利用这一特性，将管材（或管件）两熔化的部份充分接触，并保持适当压力，pe双壁波纹管设备，冷却后两者便可牢固地融为一体。因此，PE管的连接方式与U - PVC管不同，通常采用电热熔连接及热熔对接两种方式，按照管径大小情况具体可分为：DN 63时，采用注塑热熔承插连接；DN 75时，采用热熔对接连接或电熔承插连接；与不同材质连接时采用法兰或丝扣连接。

HDPE双壁波纹管应用领域小常识：

- 1、工业：广泛用于化工、医院、环保等行业的排污水管。
- 2、农业园地工程：用于农田、果茶园、以及林带排管。
- 3、道路工程：用作铁路、高速公路的渗、排水管。
- 4、矿场：用作矿井通风、送风、排水管。
- 5、开孔的双壁波纹管：可做盐碱地高速公路的渗、排水管。
- 6、高尔夫球场、足球场工程：用作高尔夫球场、足球场的渗、排水管。

伟通牌管坚持“以产品质量为生命，以科技为，以顾客满意为终目标”的经营方针，力图通过促进塑料及相关领域的发展，为改善和提高中国乃至世界人民生活环境和生活品质做出贡献。我们用“美化时代

之境、塑造未来之”的口号来激励自己，把“振兴中华民族工业、创际企业”作为全体员工奋斗的目标。本公司秉承“顾客至上，江门pe双壁波纹管，锐意进取”的经营理念，坚持“客户为上”的原则为广大客户提供的服务。欢迎广大客户惠顾！

由于管道材料为耐腐蚀的HDPE，pe双壁波纹管规格，因此不会被污水及废水中的酸碱及油份等腐蚀，耐腐蚀

性强；同时本身惰性的HDPE管道材料中，加入了氧剂、光稳定剂等抗老化助剂，pe双壁波纹管，抗老化性能优异；加之管道的基材特性在20 可有效使用50年以上，故管道使用寿命可达50年。

广州伟通管业有限公司位于广州花都，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户信赖、高及服务的市政管道产品

HDPE双壁波纹管 and PVC-U双壁波纹管的区别？

HDPE双壁波纹管是以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，经挤出成型，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管的理想材料。PVC-U双壁波纹管是以聚为主要原料加工生产的内壁光滑、外壁波纹，内外壁中空的特殊管材。该管材外型美观，抗压力强，水阻小，耐酸碱腐蚀。易安装运输，具有节能，节材节水的显著优点。

HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出，但这种塑料还没达到成熟水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。

HDPE双壁波纹管，又称聚乙烯双壁波纹管，是以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。性能特点：HDPE双壁波纹管具有优异的化学稳定性、耐老化及耐环境应力开裂的性能。由其为原材料生产出来的H

DPE双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下：抗外压能力强：外壁呈环形波纹状结构，大大增强了管材的环刚度，从而增强了管道对土壤负荷的抵抗力，在这个性能方面，HDPE双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。

伟通公司：以品质服务：我们坚持、低成本、准时交货和严格保密资料的经营理念，凭借着我们多年的行业发展经验和的服务，我们一定可以成为您理想的合作伙伴。

诚挚地欢迎各位客户来我司参观、指导，交流与合作!

pe双壁波纹管设备-伟通管业(在线咨询)-江门pe双壁波纹管由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司是一家从事“PE波纹管,PVC波纹管,钢带PE波纹管,PE中空壁管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“伟通管业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使伟通管业在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！