

河南pp通风管道「在线咨询」

产品名称	河南pp通风管道「在线咨询」
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滢口世友工业园
联系电话	18971338168

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。通风管道在安装时的注意事项：通风管道防腐保温的必要性：当风道输送一般气体时，对黑钢板风道应进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防磨损保护层。在风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应做保温(保冷)处理。当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管边长 $L > 500\text{mm}$ 的风管连接、在风管上开口与支管的直角连接、风

管与阀门的连接、风管与弯头的连接、三通风管与软管的连接等，pp通风管道，均必须有相应的法兰连接。

11.2.2 法兰的长度由风管内径确定，按内径尺寸减少3mm进行切割。

11.2.3 法兰的内表面及与其相结合的风管端面应涂胶，胶要涂刷饱满、均匀、不间断。

11.2.4 风管边长大于500mm时，法兰连接处的端面四个角应垫锌铁补偿角，且不应露出风管端面，其两表面应涂一遍胶。

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管盲板制作9.1 按风管尺寸用斜45刀下料，将板材的彩钢板面多留出30 mm，划痕、折90o角；在切割面涂胶，并齐铝箔切割线涂密封胶。9.2 风管四面齐彩钢板面切斜45o，在切割面涂胶，并齐铝箔切割线涂密封胶。

9.3 按45o切割面拼接，在多出30 mm的彩钢搭接面上铆钉，铆钉须成线成行，且距边线为10mm。

河南pp通风管道「在线咨询」由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司在塑料板(片、节)、棒这一领域倾注了诸多的热忱和热情，博厚环保塑业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱总。