

荷泽脉冲除尘 科朗兹文丘里除尘器 滤筒脉冲除尘

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 荷泽脉冲除尘 科朗兹文丘里除尘器 滤筒脉冲除尘 |
| 公司名称 | 昆山科朗兹环保科技有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市巴城镇中华路928号千顺科创产业园5号厂房 |
| 联系电话 | 18013131039 18013131039 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆山科朗兹环保科技有限公司

在工程上使用的湿式除尘器形式很多。总体上可分为低能和高能两类。低能湿式除尘器的压力损失为0.2—1.5kPa，防爆脉冲除尘，包括喷雾塔和旋风洗涤器等，在一般运行条件下的耗水量（液气比）为0.5—3.0升每立方米，对10微米以上颗粒的净化效率可达90%—95%。高能湿式除尘器的压力损失为2.5—9.0kPa，净化效率可达99.5%以上，如文丘里洗涤器等。主要湿式除尘装置的性能、操作范围摘要见下表。现只局限于介绍应用较广泛的三类湿式除尘器，即喷雾塔洗涤器、旋风洗涤器和文丘里洗涤器。

了解过布袋除尘器工作原理的就很清楚，单机脉冲除尘，布袋除尘器是通过除尘布袋（滤袋）过滤粉尘的，而除尘滤袋是由纤维滤材或无纺布毡制成。当含粉尘的气体进入到布袋除尘器，由于粉尘自身重力，一部分粉尘沉降落入箱体灰斗中，其余粉尘会通过除尘滤袋过滤，干净的空气排放到大气中，沾在除尘滤袋表面的粉尘经过脉冲喷吹落入灰斗中，从而完成整个布袋除尘器工作过程。

布袋除尘器工作这个过程会产生阻力，一部份是由布袋除尘器设备自身如各种烟气循环通道引起的，还有一部分来自除尘滤袋清灰效果，当布袋除尘器的除尘袋积尘过多，导致过滤孔阻塞，气流不畅，布袋除尘器的吸力下降乃至完全消失当清灰达不到要求时，也会通过形成阻力，造成吸力下降。

另外当布袋除尘器风道阻塞。假如软管、吸尘头或吸气口被纸团、棉絮等废物阻塞，滤筒脉冲除尘，布

袋除尘器的吸力就会下降或完全消失；还有布袋除尘器主体或附件开封导致漏气，布袋除尘器主机腔内主机进气口安装不妥，菏泽脉冲除尘，或主机周围橡胶块或橡胶圈放置不妥都会导致除尘器设备吸力下降。昆山科朗兹环保是一家从事工业粉尘&废气的厂家，高新技术企业。在行业内有10多年的从业经验，成功案例500+，包括多家世界500强企业。客户好评率高达98%。现场勘查、设计方案、设备制造及管道安装，公司提供一条龙服务设备原厂制作，工艺精湛、大方美观、技术成熟、并有多款产品，净化达99.99%。资质齐全。菏泽脉冲除尘-科朗兹文丘里除尘器-

滤筒脉冲除尘由昆山科朗兹环保科技有限公司提供。昆山科朗兹环保科技有限公司是江苏苏州,环保设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科朗兹环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科朗兹环保更加美好的未来。