

## 自洁式水平格栅生产商 自洁式水平格栅 珂玛环保

产品名称	自洁式水平格栅生产商 自洁式水平格栅 珂玛环保
公司名称	合肥珂玛环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区天都路179号
联系电话	13856003485 13856003485

### 产品详情

(2) 自清洁水平格栅以水平方式安装，水平格栅固定在框架上，格栅由形状特殊的栅条组成，水头损失相对较小。当发生溢流时，污水以水平方式流过格栅，漂浮物和固体颗粒物质被拦截。为了避免固体物质堵塞格栅，当传感器检测到水位超过一定高度时，油缸动作，驱动耙齿左右移动清理格栅中的固体物质，清理的固体物质留在污水侧；(1) 自清洁水平格栅用于拦截进入调蓄池雨水中的悬浮物和漂浮物，可以防止悬浮物和漂浮物堵塞格栅。缓冲池水位下降后，水平格栅拦截的悬浮物和漂浮物可随水流进入到下游管渠；0

0自清洗水平格栅的特点：自清洗水平格栅以水平方式安装，水平格栅固定在框架上，格栅由现状特殊的栅条组成，水头损失相对较小；当发生溢流时，污水以水平方式流过格栅，漂浮物和固体物质被拦截。为了避免固体物质堵塞格栅，当传感器测到水位超过一定高度时，油缸启动，驱动耙齿左右移动，清理格栅中的固体物质，清理的固体物留在污水侧；自清洁水平格栅系统由格栅本体、油缸、液压站、超声波液位仪控制系统等组成，根据需求也可以配置高清摄像头，对格栅的运行状况实时监测。格栅本体由框架、栅条、导向槽、高分子导向块、耙齿、连接杆、油缸支架、油缸、液压站以及控制系统组成，可单独配置控制柜和液压站，也可与系统的其他设备联动控制。在格栅的上游进水口一般配置有液位传感器，当水位达到设定高度后，格栅会启动自动运行模式，耙齿来回运动，将附着在格栅上的污染物清除，水力自洁格栅供应商，不仅起到自清洗作用，又不影响格栅流量，当调蓄池达到设定水位或者当水位下降到设定值后，自洁式水平格栅，格栅清洗梳会移动至末端并自动停止运行。同时为避免格栅运行过程中出现卡阻，油缸强行运动损坏栅条

，在油路上设置了压力保护装置。

(2) 自清洁水平格栅以水平方式安装，水平格栅固定在框架上，格栅由形状特殊的栅条组成，水头损失相对较小。当发生溢流时，污水以水平方式流过格栅，漂浮物和固体颗粒物质被拦截。为了避免固体物质堵塞格栅，当传感器检测到水位超过一定高度时，自洁式水平格栅生产商，油缸动作，驱动耙齿左右移动清理格栅中的固体物质，清理的固体物质留在污水侧；(1) 自清洁水平格栅用于拦截进入调蓄池雨水中的悬浮物和漂浮物，可以防止悬浮物和漂浮物堵塞格栅。缓冲池水位下降后，水平格栅拦截的悬浮物和漂浮物可随水流进入到下游管渠；在雨水和污水的排放过程中，水力自洁格栅，不可避免的会携带许多漂浮物和固体颗粒物质。如果对这些固体物质不加以处理，固体物质沉积可能会堵塞管道或设备，排放到污水处理厂会增加处理难度和费用，排放到自然水体会造成污染，因此必须对固体物质进行处理。

自洁式水平格栅生产商-自洁式水平格栅-珂玛环保(查看)由合肥珂玛环保科技有限公司提供。自洁式水平格栅生产商-自洁式水平格栅-珂玛环保(查看)是合肥珂玛环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。