

# 蚌埠降噪工程 蓝鸥|环保工程 隔音降噪工程公司

产品名称	蚌埠降噪工程 蓝鸥 环保工程 隔音降噪工程公司
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

## 产品详情

吸音绵，蚌埠降噪工程，是以橡胶、塑胶等弹性材料为主要原料制成的一柔性高密度发泡卷材，其内部充满细小空隙及半开孔结构。这些微小细孔相互连通，隔声降噪工程，能大量吸收射入的声波能量，对声波起到衰减作用，从而降低室内反射声的干扰和回响。同时导热系数小、阻燃性好、施工方便、外观整洁美观，环保健康，还能防止霉菌生长。作为墙体吸音的主要材料之一融入到工厂车间的墙体、地面和吊顶的吸音降噪的综合解决方案中。

降噪处理措施：吸声：使用多孔材料如玻璃棉、三聚qing胺、碳纤维等吸声材料，装饰在室内墙壁、空间上部等，或者制成吸声体。声屏障在室外是控制交通噪声污染常见的有效措施，在交通干线两侧设置声屏障，以降低干线两侧的交通噪声。对于声屏障设计，声屏障本身要有足够的隔声量，否则透射声能过大，就起不到隔声效果。隔声罩与声源设备不得有任何刚性连接，以免引起罩体振动，辐射噪声。在设计隔声罩时要注意缝隙孔洞漏声，环保降噪工程，做好结构上节点的连接。

按噪声源的时间特性分类 稳态噪声：指噪声声压级的变化较小（一般不大于3dB），且不随时间有大幅度的变化，如电机、风机及其他电磁噪声，固定转速的摩擦、转动等噪声。 非稳态噪声：指噪声强度随时间而有起伏波动（声压变化大于3dB）。有的呈周期性噪声，如锤击；有的呈无规律的起伏噪声，隔音降噪工程公司，如交通噪声。 脉冲噪声

：指持续时间小于1s的单个或多个突发声组成的噪声，声压级原始水平升至峰值又回至原始水平所需的持续时间短于500ms，其峰值声压级大于40dB。脉冲噪声往往是突发的高强噪声，如火炮发射等所产生的噪声。

蚌埠降噪工程-蓝鸥|环保工程-隔音降噪工程公司由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽蓝鸥环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为噪声控制设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!