

# 消防可燃气体检测仪 徐州可燃气体检测仪 圣辰|点击咨询

产品名称	消防可燃气体检测仪 徐州可燃气体检测仪 圣辰 点击咨询
公司名称	合肥圣辰工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区颐和花园
联系电话	15055135709

## 产品详情

工业用可燃气体报警器是于化工企业安全防护的监测产品，其内外部元部件都是经过特殊处理，符合工业安全防护相关规定的要求；其次，工业用可燃气体报警器配置的电化学传感器有国产、进口之分，使用寿命和检测灵敏度也不在一个层次上；再者，传统的可燃气体报警控制器以按键操作设置数值，而新型单通道触摸屏可燃气体报警控制器采用可视化触摸屏操作，数值设置方便快捷。由此可见，“一分钱一分货”，工业用可燃气体报警器的售价不会过低。

### 加强气体的检定

按照检定规程的规定进行示值误差检定前，要以满量程60%浓度的标准气体进行量程标定，有的报警器用电位器进行示值调整，而有的报警器出厂时已经在内部程序中设定了标，徐州可燃气体检测仪，一般按照设定在满量程的50%，这时要根据说明书对其设定标进行修改，然后再标定。在进行完3次一组浓度值测量后，一定要把管子内气体排光，才能进行下一组浓度值的测量，否则会影响检定结果。

根据泄漏气体的密度(大于或小于空气)，结合空气流动趋势，可燃气体检测仪报价，综合成泄漏的立体流动趋势图，消防可燃气体检测仪，并在其流动的下游位置作出初始设点方案。

研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏，则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏，红外可燃气体检测仪，则要稍远离泄漏点。综合这些状况，拟定出终设点方案。这样，需要购置的数量和品种即可估算出来。

对于存在较大可燃气体泄漏的场所，根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房，需要注意发生可燃气体泄漏的可能性，一般应在下风口安装一台检测器。

消防可燃气体检测仪-徐州可燃气体检测仪-圣辰|[点击咨询](#)由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰工业设备有限公司位于合肥市蜀山区颐和花园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥圣辰在其它中享有良好的声誉。合肥圣辰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥圣辰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。