

高压软启动一体柜型号 三子电气

产品名称	高压软启动一体柜型号 三子电气
公司名称	襄阳三子电气有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	13697100288 13697100288

产品详情

当电网电压下降到交流接触器释放电压的 $0.8U_n$ ，持续时间超过释放时间80 ms时接触器就会失压脱扣。通过前面的分析我们了解，高压软启动一体柜型号，晃电过程一般都比较短，因此电机及拖动设备由于惯性的作用不会出现明显的转速下降，电压恢复、电机电流有小幅过冲后就能回到运行值。因而，高压软启动一体柜报价，只要运行中软启动柜的旁路接触器不脱扣，企业生产的连续性就不会受影响，为保证这点我们需要对软启动控制设备做一定改进，湖北高压软启动一体柜，以满足客户使用要求。

1.晃电跳车的原因合适类型，规范使用的高压电抗软启动柜软启动柜冲击小、转矩可调、启动平稳、体积小，有利于化工行业大型机械设备启停控制，而如果发生软启动控制柜跳车将严重影响生产过程，给企业造成损失。所谓晃电，就是因各种原因（如雷击、短路、某种瞬时性故障等）造成的电压大幅波动或短时断电又恢复的现象，过程中一般电压波动范围在零电压到大电压值之间，时间比较短，多数 < 1 秒。

信号采集与保护部件：通过电压互感器、电流互感器、避雷器、零序检测，对主回路电压、电流信号进行采集，控制器进行相应保护。

系统控制与显示部件：微控制器执行中心控制、中文液晶人机界面显示。

组件结构

高压软启动装置系列总体结构精心考虑以适应各种要求的控制柜设计，确保适合于各种使用对象和工作环境。结构采用高压开关设备和控制设备的共用技术要求，高压软启动一体柜生产商，在柜体中应用密封处理，减少对机器内部的污染，布局合理

高压软启动一体柜型号-三子电气(推荐商家)由襄阳三子电气有限公司提供。襄阳三子电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三子电气——您可信赖的朋友，公司地址：襄阳市樊城区梁坡工业园，联系人：杜总。