

加气砌块 镇江闽乐 连云港加气砌块

产品名称	加气砌块 镇江闽乐 连云港加气砌块
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

混凝土砌块的功能：

结构功能

泡沫混凝土砌块可以作为建筑物的主要受力构件，加气砌块厂家，承受楼板、屋顶传递的竖向荷载，称为承重的砌体结构;可以作为配筋砌体剪力墙承受竖向和水平作用力;也可以作成一定刚度和承载能力的砌体，作为建筑物的横向稳定结构。

围护功能

泡沫混凝土砌块作为建筑物或房间的围护墙，可以挡风阻雨，隔热御寒，隔声抗扰;可以阻止自由出入，形成封闭空间。

混凝土加气块材料

1.粉煤灰

粉煤灰是混凝土加气块的原料，加气砌块报价，也是混凝土加气块中硅铝成分的主要来源。

2.砂

砂也是混凝土加气块的原料之一，
为了符合产品标准，准施工者需检验砂中是否有杂质并且硫酸钙物的成分应小于10%。

3.水泥

水泥的作用是增大混凝土气块的强度，同时也为它提供了主要的钙质材料。目前混凝土加气块中的水泥在选择时应考虑品种和

标号。厂家在生产中首先选525级普硅酸盐水泥。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产，连云港加气砌块，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

当砌块用作建筑主体材料时，其放射性核素应符合《建筑材料放射性核素》（GB6566-2010）的规定。当建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.0时，其产销与使用范围不受限制。对空心率大于25%的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa 1.0和Ir 1.3时，其产销与使用范围不受限制。财政部、环保总局文件《财库[2006]90号》规定：各级国家机关、事业单位和团体组织用财政性资金进行采购时，要优先采购环境标志产品，不得采购危害环境及人体健康的产品。建筑砌块执行《环境标志产品技术要求 建筑砌块》（HJ/T207-2005）标准，其主要技术内容如下：产品中使用的废弃物和工业副产品（如稻草、木屑、炉渣、粉煤灰、煤矸石、硫石膏等）的含量应大于35%。

加气砌块报价-镇江闽乐-连云港加气砌块由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，闽乐建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈明。