

泳池设备安装 汕尾泳池 健普达 康体设备

产品名称	泳池设备安装 汕尾泳池 健普达 康体设备
公司名称	广州市健普达康体设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市从化区街口街青云路373号
联系电话	13926123017 13926123017

产品详情

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池；

用钢筋把池底和池壁进行加固。

将活好的混凝土浇进泳池，泳池水处理系统工程，做好池体防水工序。

根据池壁的厚度进行测量，画上线，把多余的部分切掉，泳池设备安装，这样既可以保证池壁薄厚统一，汕尾泳池，又能保证它的美观性。

在泳池内壁边缘贴上瓷砖，美观又结实。

用打磨机把泳池边缘打磨光滑，对游泳池壁进行修饰、美化。

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池；

游泳池配套设施要求???游泳池旁边有与接待能力相应档次与数量的男、女更衣室、淋浴室和卫生间。

???更衣室配带锁更衣柜、挂衣钩、衣架、鞋架与长凳。

???淋浴室各间互相隔离，泳池施工，配冷热双温水喷头、浴帘。

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池；

测算前提条件：100KWh的冷发热量按占比分派供热量按46KWh，空调制冷量按54KWh，去湿发电机组全年度运作均值COP8.2测算，基本冷冻机组致冷运作COP为2.8。地中下游泳池为路面发掘水塘，总体埋

进地底，蓄水池常规为砖砌体。蓄水池防水层长期性受水预浸，处在湿冷的自然环境，并且双重承担很大的水压力。泳池

因此，要确保地中下游泳池防水的品质和实际效果，务必考虑到下列好多个要素：(1)工程施工方案设计应综合性考虑到应用全过程中地基沉降和压力等众多要素及原材料特点，尽可能设计方案成刚柔相济融合的计划方案，以产生互利共赢的实际效果;泳池

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池；

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池；

设计方案型号选择

淋浴用日常生活热水系统软件：

15t热水，15t凉水加温到55 的日热负荷为934k高清W。

以发电机组工作中20钟头计，钟头热负荷为49kw。

采用3台6匹天舒低温热泵发电机组满足需求。泳池

泳池恒温系统软件：

泳池水表层挥发损害的发热量：272108.5kJ/h

因此泳池水表层挥发损害的发热量：272108.5kJ/h。

泳池的水表层、水池、赤壁、管路和机器设备等传输所损害的发热量：54421.65kJ/h。

填补新鲜水加温需要的发热量：141304.5kJ/h。泳池

泳池恒温总热负荷为130KW。

综合性考虑到前期项目投资、运作花费及应用确保，采用3台20匹天舒低温热泵发电机组考虑恒温要求。

广州市健普达康体设备安装有限公司----泳池；

泳池设备安装-汕尾泳池-健普达-康体设备由广州健普达康体设备工程有限公司提供。广州健普达康体设备工程有限公司位于广州市从化区街口街青云路373号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前健普达在工程施工中享有良好的声誉。健普达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。健普达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。