

# 垚之久汽车零部件公司 玛西尔观光车遮雨帘厂家

产品名称	垚之久汽车零部件公司 玛西尔观光车遮雨帘厂家
公司名称	无锡垚之久汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏宜兴杨巷镇邮电路6路
联系电话	18068326965 18068326965

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡垚之久汽车零部件有限公司

### 遮阳帘-窗帘选择六大功能很关键

一场秋雨一阵凉，秋季的降临，为家居也增加了丝丝凉意，而窗帘作为家居的重头戏，不仅具有很强的装饰性，还具有很强的功能性。如何让窗帘在使用的过程中更舒适、灵活和安全，这显得也非常重要。那么，选窗帘应该注重哪些功能呢？

#### 1、隔音

保护隐私是窗饰一直扮演的角色，而除了遮挡室内事物，隔音是现代窗饰保密性的又一功能。使用的材质和采用灵活的设计可大大提高窗户的隔音效果。

#### 2、保温

传统窗饰的功能仅局限于遮光，但随着现代科技的发展，窗饰的功能愈趋多样化，保温性也是窗帘的一项重要功能。保温性不仅体现在冬天能防止室内热量的流失，还体现在夏天对室外热量阻隔。现代窗饰的中空隔热层设计能减少室内温度的变化，进而提高能源效率。

#### 3、防晒、防火

传统窗帘只在隔光性能上发挥作用，而现代窗饰通过高科技设计，还在在隔光、隔热和防紫外线方面具有突出贡献。另外，某些窗饰还可以起到阻燃的作用，因为制作窗饰的材质不烧，所以更有助于家居防火。

#### 4、防尘

现代窗饰的帘布经防静电处理，不易沉积灰尘，极易维护保养。定期用掸尘扫清理，作为正常维护，即可保证窗饰的清洁。

#### 5、透景透光

生活观念的改变，致使人们越来越关注自然。现代窗饰可以达到遮阳而不遮景的效果，而且在保持通风的同时还能控制光线强度。亨特窗饰可以根据帘片开关的程度调节室内的透光程度，有些帘片表面为可透光面纱，中间还设置隔光纤维帘布，因此窗饰可以实现从透光到完全遮光的效果。

#### 6、安全性

为防止儿童接触产品的意外发生，设计师发明了无拉绳的窗饰操控系统。无绳轻控系统只需用手轻抬轻拉，就可以实现窗饰的拉长和缩短；电动式和遥控电动式系统就更方便了，直接使用遥控或墙上的开关就可控制窗帘开合。

玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询

### 遮阳在民居和现代建筑建构过程中的作用

在我国传统民居中，尤其是岭南民间传统建筑，其遮阳处理手法概括起来有下面几种屋顶遮阳岭南传统建筑的屋顶只有歇山顶和悬山顶的檐口可以给东、西墙遮阳。歇山顶檐口遮阳属水平面遮阳，悬山顶檐口遮阳属斜面遮阳。传统坡屋顶面积很大，但经过瓦垅和瓦坑的细分处理，又显得尺度宜人。除中午太阳辐射全部落到南北向的瓦垅和瓦坑上，以及夏季日出后与日落前某时刻太阳辐射全部落到东西向瓦垅和瓦坑上外，其余时间瓦垅都可以或多或少为瓦坑遮阳。

另外，双坡屋顶的两个优点都有利于减弱太阳辐射：一是从日出到日落，不可能全部屋面始终都同时受到日晒；二是当太阳辐射强时，光线对屋面是斜入射的。外墙遮阳外墙遮阳的方法有：利用屋檐给外墙遮阳、外墙自身遮阳和外墙借它墙遮阳。其共同之处是充分利用建筑之间和建筑自身的构件来产生阴影，形成互遮阳和自遮阳，达到减少屋顶和墙面得热的目的。通常是呈密集的平面，利用建筑物的排列、间距、高低和廊檐设置等方法，玛西尔观光车遮雨帘厂家，使屋与屋之间因高低错落而互相遮蔽，直接或间接遮挡阳光。门窗遮阳在岭南传统建筑中，大门口的遮阳方式有多种。第一种采用门廊，玛西尔观光车遮雨帘，是指三开间或三开间以上的建筑入口前的外柱廊，或两端“山出”（突出的山墙）与廊柱组成的空间。它是建筑室内外的过渡空间，也具有较好的遮阳效果。第二种采用凹门，是指单开间两边“山出”（山墙突出正面墙的部分）或三开间的凹入正间与挑出大门外墙的前檐组成的空间。第三种采用凹门加脚门，多用于近代城镇的民居。“脚门”就是在大门前再附加一道矮门，它由两扇向外对开的折叠木板门组成，门高约1.6m，下部为实板，上部是格栅，有利于室内向外窥视和遮挡街外视线的干扰，也能遮挡阳光和防止飘雨对大门门脚的侵蚀。外廊遮阳利用廊道做遮阳的手法有很多种，主要是因为廊道本身作为建筑的一个组成部分就有很多类别，如门廊、檐廊、边廊、回廊等等。与阳台一样，廊道除了遮阳功能外，还有遮风挡雨的功能。此外它还有组织通风、控制采光、组织景观等功能。在中国以及东南亚传统建筑设计中，都十分注重利用廊道的多方面功能。

墙体窗洞遮阳窗洞遮阳的思路比较简单，就是把窗体做成凹窗洞，开窗面向内退缩一定距离，利用窗上墙或者梁底和窗洞之间的隔墙进行遮阳。这种手法的遮阳效果也比较明显，在大面积的墙面上，以大量重复的元素形成强烈的韵律感，有较强的震撼力。与大面积玻璃幕墙做法相比，这种窗洞立面更显得端庄而有内涵。阳台遮阳阳台是现代住宅中室内到室外空间的一个过渡空间。多层建筑中有利用通高檐廊而做的多层外廊，也可以视作传统的通长阳台。早期近代多层建筑中，出现了单个外挑的露台，但此类露台多数没有盖顶，可谓名副其实的“阳台”。后来由于遮雨需求，逐渐在阳台上增加盖顶，玛西尔观光车遮雨帘咨询，尤其在热带、带多雨地区，盖顶阳台占了主导地位。阳台的盖顶在遮风挡雨的同时，也为阳台部分的外墙提供了很好的遮阳效果。因而，利用阳台遮阳的思路开始被设计师吸收。

基本按阳台的形式分类，也可以分作凸阳台遮阳、凹阳台遮阳、半凸凹阳台遮阳。随着建筑的不断发展，阳台的形式也在不断的丰富，从露台到凸阳台、凹阳台，然后有了凸凹阳台相结合的半凹凸阳台，到近年开始出现的几层错位的阳台，也出现了通高大阳台或者叫空中花园。与凹阳台相比，凸阳台缺乏了侧向遮阳板的遮阳，只有上部盖顶的遮阳效果，因而通常适合用于斜向日晒不强的朝向。凹阳台比凸阳台优胜之处在于侧墙能有效阻挡斜向日晒，特别是西晒。同时也能阻挡多向的风雨，对于台风天气较多的东南亚国家来说是一个优势。但其缺点是室内采光量不如凸阳台，并且视线也不如凸阳台开阔。

玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询

### 内遮阳节能效果与外遮阳的比较

建筑遮阳系统分为户内和户外两种遮阳方式。我国传统的房子遮阳一般都是户内遮阳，也就是平常我们所说的窗帘，用纺织品做的窗帘，因为还有装饰功能也称为布艺。但从遮阳节能的效果来看，其实户外遮阳远比户内遮阳更g效、更科学。

户内遮阳以遮阳和装饰并重，一般分窗饰和布艺两种，我国现阶段户内遮阳的品种和花色相当多，遮阳的效果也不一样，但不管是百叶帘、卷帘还是布艺等等，都是阳光进入室内之后再进行处理，在窗帘和玻璃之间形成热岛效应，窗帘在室内并没有密封效果，热量很容易在室内扩散，要减少热量只有用空调进行制冷，户内的遮阳产品一般都是遮阳不隔热，因此这就是我国南方城市室内到了晚上没有阳光也同样很热的原因（当然这与墙面隔热也有很大的关系）。而采用户外遮阳系统就把热量挡在户外，使户外空气对流更快，因此就不会形成这种热岛效应，户外遮阳材料宜采用散热很快的材料，例如铝合金材料等等。根据法国Electric de france 对此所做的研究，一座具有32%直接向光的建筑物，从太阳所获得的热量占其吸收各种热量总和的28%左右，若采用内遮阳可减少这种热负荷的50%，而采用外遮阳可减少这种热负荷的75%左右。因此采用户外遮阳可以大大减少热负荷的效应，大大降低室内的温度。

户外遮阳也有很多产品可供选择，有户外翻板式，有户外卷帘式，也有户外遮阳棚。遮阳棚的空气流通性更好，但不适宜装在楼层太高的外墙上，户外百叶和户外卷帘比较适宜安装高层建筑的窗外。户外遮阳由于窗帘装在窗外，阳光和热量都大部分挡在户外，玛西尔观光车遮雨帘价格，就大大的降低了室内的温度，因此户外的遮阳方式能够起到很好的节能作用。通过比较户内的遮阳仍有80%的热量通过玻璃进入室内，而户外的遮阳只有不到40%的热量进入室内，因此内遮阳的节能效果远远比不上外遮阳。

另外，外遮阳和内遮阳相比，还有如下性：第一、内遮阳通过一些纺织品、PVC材料或烤漆铝合金材料，多少还有一些游离甲醛的存在，对室内空气还是有一定程度的污染。而采用户外遮阳对室内空气没有任何污染。第二：因为已经有了户外遮阳，室内只要装饰一些很漂亮的纺织品，由于没有太阳的直射，艳丽的纺织品不会褪色，也不会老化，室内窗帘由于不要考虑遮阳问题而不会太累赘，大大节约了室内空间。第三：降低能耗。采用外遮阳可以与房子配套建筑统一安装，工厂流水生产线，比各家各户窗帘的生产大大降低了材料的损耗，减少了环境的污染，能使窗帘遮阳行业的发展上升到更高的层次，也融合和国家十五计划的低碳节能政策。第四：美化建筑。室内遮阳由于各家各户窗帘的选择不同，本来很漂亮的每栋大楼，在窗帘装完之后，形形色色的窗帘杂乱无章，很不y观，为城市的美观性大打折扣，而安装户外遮阳后，楼盘的外墙形象全部统一，线条感很强，即使户内装上个性化的窗帘装饰，也不会对城

市形象有半点影响。

因此户外遮阳的节能效果与性是内遮阳是无法相比的。建议我国尽快出台户外遮阳的相关行业有效的政策，把他作为一个建筑遮阳节能的强制性项目来抓，以更快的达到我国的低碳节能的目标。

玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询玛西尔观光车遮雨帘咨询

垚之久汽车零部件公司-玛西尔观光车遮雨帘厂家由无锡垚之久汽车零部件有限公司提供。无锡垚之久汽车零部件有限公司是江苏无锡,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡垚之久汽车零部件领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡垚之久汽车零部件更加美好的未来。