

避雷针保护范围 宝尔格电气开关 江西避雷针

产品名称	避雷针保护范围 宝尔格电气开关 江西避雷针
公司名称	江苏宝尔格电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室
联系电话	13851653927 13851653927

产品详情

在雷雨天气，高楼上空出现带电云层时，避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷，避雷针作用，由于避雷针针头是尖的，所以静电感应时，导体总是聚集了电荷。这样，避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器，由于它较尖，即这个电容器的两极板正对面积很小，电容也就很小，也就是说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷，所以，当云层上电荷较多时，避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿，成为导体。这样，带电云层与避雷针形成通路，避雷针保护范围，而避雷针又是接地的，避雷针就可以把云层上的电荷导入大地，使其不对高层建筑构成危险，保证了它的安全。

保证避雷针的泄流能力很重要

各种防雷规范均要求避雷针拥有独立的下引接地，江西避雷针，如此能可保证闪电电流迅速泄入大地。采购时不可听信一些不正规厂家的建议，把避雷针接入建筑本身的接地系统来节约成本。

避雷线是铁质的，避雷针是铜质(也可以是银质的)，避雷针顶端向天，避雷线连接避雷网埋地，避雷线连接避雷针，雷雨季节，雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网，避雷针安装，是消除雷击保护建筑物或仪器的设施。

大都用于建筑，变压器电线竿，机房，发射架等。

避雷线分圆截面和扁截面两大类型。接复层金属包基体金属的不同分为:铅包钢、铅包铜、铜包钢、铅包钢避雷线。

避雷针采用钢管时，其钢管壁不够厚。有的厂家为了减轻接闪器重量(例如玻璃钢杆身的避雷针为减轻杆身弯曲)，选用的接闪器为装饰用不锈钢管，其壁厚只有零点几毫米，截面积远远小于IEC规定的50 mm²，根本承受不了直击雷击强大的机械的和热效应的冲击，是地地道道的样子货，一旦遭受雷击将损毁。同

样道理，一些楼顶如果用漂亮的不锈钢栏杆来兼起女儿墙和避雷带的作用，必须保证不锈钢管的厚度和截面积。 避雷针保护范围-宝尔格电气开关-江西避雷针由江苏宝尔格电气有限公司提供。 避雷针保护范围-宝尔格电气开关-江西避雷针是江苏宝尔格电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖总。