

青岛杰凯过滤机 杰凯泵业公司 杰凯过滤机批发

产品名称	青岛杰凯过滤机 杰凯泵业公司 杰凯过滤机批发
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津杰凯泵业有限公司

天津耐酸碱自吸泵相关介绍

天津耐酸碱自吸泵是指具有耐酸碱性能的自吸泵，主要起到以下作用：**耐酸碱**：天津耐酸碱自吸泵具有良好的耐酸碱性能，杰凯过滤机批发，可以在酸碱环境中正常工作，适用于化工、石油、冶金等行业。**自吸**：天津耐酸碱自吸泵具有自吸功能，可以在无需外加压力的情况下自动吸水，杰凯过滤机零售，提高工作效率和方便性。**节能**：天津耐酸碱自吸泵具有的特点，杰凯过滤机售后，可以有效提高工作效率和节约能源。**安全**：天津耐酸碱自吸泵具有安全的特点，可以保证工作人员的安全和设备的安全。总之，青岛杰凯过滤机，天津耐酸碱自吸泵具有耐酸碱、自吸、和安全等特点，选择有资质、技术水平高的天津耐酸

碱自吸泵厂家可以更好地满足客户的需求。

天津耐酸碱卧式泵相关介绍

天津耐酸碱卧式泵是一种能够适应各种腐蚀性液体输送的特殊水泵。由于其特殊的结构和材料选择，它能够在强酸性、中性或碱性等恶劣环境下正常工作并保持良好的性能和效率。该种类的产品设计考虑了用户的实际需求和环境等因素影响下而设计的更合理化设计及人性化操作控制方式制造而成；材质有碳钢防腐循环使用结构与不锈钢304/F250P衬塑为两种主要换代型产品。该系列产品的过流部件全部采用整体铸钢结构或者内外镶装其他金属构成，而密封面则选用硬质合金聚四氟乙烯双相复合耐磨配方作为配套方案以适应当现代化工行业的不同工况要求（如高含固量颗粒介质）。

塑料自吸泵使用方法：1.试运转前，必须先检查电机的转向是否正确。严禁反转！将吸入管路和出水管道连接起来并固定好（只能用软接头或钢管、胶水粘合）。然后将进水管的阀门打开(如果需要的话)，再慢慢开启电机使叶轮逐渐加快旋转速度自行加水锁定后便可投入正常运行；当达到所需工况点时通过面板上的调速旋钮来调节转速以改变流量的大小至所需的功率输出值为止)。在运行过程中尽量不用手接触定子及转子的线圈避免触线引起短路烧坏电动机)并将开关断开以免发生危险事故！！关掉电源重新启动水泵注意不要让罐体与外壳间有缝隙！！禁止抽取带有泥沙的河水以防堵塞进口处造成损坏)装入水中采用纯净的水请不要加入其他任何影响聚抗凝结剂及其他化学物质液体防止对叶片产生腐蚀作用！（关闭进出口阀扣此时注入口不再进液应封闭严实拆

卸运输时应全部卸压后再进行以便于安装)；拆下蜗壳从圆盘上取下半圆形齿轮总成再将半轴联接法兰分离并用工具支撑住即可把整个转动部分立起进行检查如有磨损痕迹可用细砂纸轻轻打磨光平也可单独更换齿面或其他局部部件)；放出被困水的上下气缸充气管囊即侧壁附有几个小孔将其堵死但中间部位须保留1—2个 5毫米汽源螺杆贯穿环已嵌入长套筒形硬质合金形状以保证钻削运动精度不需要涂润滑油；在其下方喷漆箱体的内侧平面开一长度比尼莫蛛绕丝直径大一些用以容置各加紧夹具装置并能横向移动止回垫圈位置稍高于网罩的上端确保经加工完毕的两根导管能在互不干扰的情况下各自穿引进入外套中与此同时还应拆除下部防漏耐磨橡胶密封件换向机构等；(以上为大致的使用介绍还有很多具体情况需结合具体产品型号规格数据进行操作应用希望上述信息对你有所帮助)(仅供参考说明)：另外根据不同情况选用自动保水位或者手动补水平位可根据用户要求进行调整设置一般可参照出厂前的设定参数为准方便快捷又实用还请您在使用过程中仔细阅读说明书并结合实际场景合理运用哦~

青岛杰凯过滤机-杰凯泵业公司-杰凯过滤机批发由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司在耐腐蚀泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰凯泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：禹经理。同时本公司还是从事天津耐酸碱泵，直立式耐酸碱泵，自吸式耐酸碱泵的厂家，欢迎来电咨询。