

# 不锈钢生活水箱 仙圆不锈钢水箱 台州水箱

产品名称	不锈钢生活水箱 仙圆不锈钢水箱 台州水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

## 产品详情

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

加工和安装冷水机配套用膨胀水箱应注意哪些？

一、在制作膨胀水箱时，应该根据冷水机功率大小设计选型及容积制作，不可以任意变更它的容积和材料规格，圆柱水箱，如此才能保证冷水机正常、稳定运行。

二、为了使系统内的水随着水温变化自由胀缩，在连接水箱与回水干管的膨胀管上不允许设置阀门。

三、膨胀水箱安装在非采暖房间内，需要增加循环管。因为开式膨胀水箱内的水不参与系统循环，为了防止水箱内的水冻结，将循环管连接在系统回水干管上，并与

膨胀管相连接点相距2-3m，使其利用压差在水箱内形成一个小环路，这样可以维持水箱内的水不冻结。此处一定要注意：膨胀水箱及其连接管道都需要保温。

四、在给螺杆式冷水机安装配套的水箱时，应该保证水箱顶至顶棚有不小于0.6-0.7m的净间距，便于日后检修及清洗水箱。检修爬梯宜防止在易上人的一侧。

五、溢流和泄水管需要接至附近的排水点。

公司网址：上海不锈钢水箱.中国

节能技术在采热系统中的应用

采热系统构成

电锅炉蓄热采热系统由电锅炉、蓄热水箱、热交换器、蓄热循环泵、供热循环泵、软水器、补水泵、温度调节阀、控制系统等构成。市政供水经过软水器处理后注进蓄热水箱。为了节省投资，采热系统中采热水的补水由蓄热水箱提供。蓄热时段蓄热循环泵、电锅炉和电动阀V2开启，同时电动三通调节阀V1工作，供热循环泵运行，在蓄热的同时为采热系统提供热源。供热时段（非蓄热时段）除电锅炉和电动阀V2停止工作外，其它设备运行，由蓄热水箱储存的热能给系统供热。

低水箱进水孔直径为25mm或29mm，排水孔直径为65mm或81mm。特殊情况可按合同要求。

### 3 技术要求

3.1 配套水箱的有效工作水位至溢流口的垂直距离应不大于38mm；进水阀临界水位应高于溢流口水位，其垂直距离应不小于25mm；水箱(重力)冲水装置的非密封口di位应高于溢流水位，其垂直距离应不小于5mm。

#### 3.2 水箱配件应符合下列要求

- 1)、操纵机构，操作方便。动作灵活，无污染生活饮用水箱，无卡阻。
- 2)、进水阀的强度和密封性能应达到JC 707中规定的一等品要求。
- 3)、在0.05MPa供水压力下，进水时间不大于120s。
- 4)、溢水口必须高于有效工作水面20mm，

由高水箱、存水箱和低水箱三部分组成。高水箱内设有机械控制的润水器、冲水阀和泄水阀以及电极浮子开关，台州水箱，润水器和冲水阀的阀座分别与设置在存水箱内的三通冲水管连接，泄水阀开启，高水箱与存水箱连通；低水箱内设置杠杆式浮子开关，浮子阀芯开启，存水箱与低水箱连通；低水箱内还设有潜水泵、过滤器和排污管，潜水泵出水口位于高水箱内，潜水泵的关闭通过高水箱内的电极浮子开关控制。采用中水箱可节约大量的可供饮用的洁净水，社会效益和经济效益显著。该中水箱能够与现有各种类型的便器配套使用。对于用水量大的旅馆、饭店、企事业单位均可安装使用。

不锈钢生活水箱-仙圆不锈钢水箱(在线咨询)-台州水箱由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。“不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池”选择上海仙圆不锈钢水箱制品厂，公司位于：上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢，多年来，仙圆不锈钢水箱坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。仙圆不锈钢水箱期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事水箱冲压板，不锈钢封盖，不锈钢圆水箱的厂家，欢迎来电咨询。