

扬州硅酮胶 辛源 硅酮胶的用途

产品名称	扬州硅酮胶 辛源 硅酮胶的用途
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

一、硅酮结构密封胶

作为幕墙玻璃与背衬铝合金框架间一的连接和传递荷载的“构件”，硅酮胶厂，必须具备相当高的抗张、抗剪切强度，抗反复拉伸、压缩和剥离粘结强度。也要有较高的弹性模量，在正负应力很高的情况下仍能保持其胶层的基本形状，防止玻璃因变形过大而。

二、硅酮耐候密封胶是用于隐框玻璃幕墙的玻璃或其它材料接缝处填缝的一种胶，除抵挡风雨的侵入外，还必须适应幕墙玻璃板片之间因气候温差变化而产生的热胀冷缩，使接缝宽度改变仍能粘接牢固，一般允许伸缩度应达到接缝宽度的 $\pm 25\%$ 。

三、中空玻璃用结构密封胶是隐框玻璃幕墙的胶。

单组份硅酮密封胶可直接涂敷于铝材和玻璃之间粘接，硅酮耐候胶，它靠吸收空气中的潮气而进行水解，缩合反应由表及里而固化，要求打胶室内清洁，温度不低于23℃，相对湿度不低于40%，否则将影响固化，使胶层强度降低。

单组份硅酮胶分酸性和中性，酸性胶固化时释放醋酸，对隐框幕墙用的真空磁溅射法生产的镀膜玻璃的膜层起腐蚀作用而成花脸，因此应使用中性硅酮结构胶。

双组份硅酮结构胶在使用前必须向基胶中加入催加剂，在的打胶机内充分混合涂敷铝材和玻璃之间，进行粘接固化。双组份胶都是中性胶。

硅酮结构密封胶有一个突出的特点。即胶和被粘接的铝材、玻璃、泡沫条之间存在一个相容性问题，要做相容性试验，这种试验国内暂时还做不了。若相容性试验结果表明结构胶和三材之一不相容，即使粘接过程中，当时各种强度指标均达到要求。半年或稍长一点时间过后，硅酮胶的用途，硅酮结构胶便会开始变色变质成液体状态从而失去粘结能力，扬州硅酮胶，玻璃会落下来，造成严重后果。所以为确保

硅酮结构胶粘结能力的长久，必须做相容性试验。

中性硅酮透明胶变黄是什么原因？

答：中性透明胶变黄是胶浆本身存在缺陷，主要是由中性胶内的交联剂和增粘剂引起的，原因是这两种原料带有“胺基”，胺基是极容易引起发黄的，很多进口的玻璃胶也是因此有变黄的现象。另外中性透明胶如果与酸性玻璃胶同时使用，有可能导致中性胶固化后变黄;也可能是胶的存放时间长会产生影响或是胶与基材发生反应所致。

扬州硅酮胶-辛源-硅酮胶的用途由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。扬州硅酮胶-辛源-硅酮胶的用途是佛山市泰固源装饰材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朱辉。