

相门区标准气体 珂锐弘扬流体控制系统 标准气体生产商

产品名称	相门区标准气体 珂锐弘扬流体控制系统 标准气体生产商
公司名称	苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯华路6号金沙商务广场1幢422室
联系电话	13375186700

产品详情

标准气体为气体工业名词。标准物质是浓度均匀的，良好稳定和量值准确的测定标准，它们具有复现，保存和传递量值的基本作用，在物理，化学，生物与工程测量领域中用于校准测量仪器和测量过程，评价测量方法的准确度和检测实验室的检测能力，确定材料或产品的特性量值，标准气体价格，进行量值仲裁等。1. 常见的标准气体按用途包括：气体报警类标准气体、电力能源类标准气体、石油化工类标准气体、环保监测类标准气体、卫生类标准气体、仪器仪表类标准气体等。

标准气体适用范围

- 1、用于气体产品质量控制
- 2、用于仪器仪表的检定与校准
- 3、用于大气环境污染监测
- 4、用于医疗卫生及临床化验
- 5、用于建筑家居环境监测
- 6、建立测量的溯源性
- 7、保证测量结果准确一致
- 8、进行量值的传递
- 9、促进测量技术和质量监督工作的发展

均匀性是考察标准气体性能的一个重要指标。标准气体的特性应该是均匀的即在规定的范围内其量值保证不变。不论采用哪种方法制备的标准气体，都需要进行混匀处理。标准气体的混匀方法有：热处理法、钢瓶滚动法、特殊充填法、自然扩散法、其他混匀方法等。

标准气体在进样中的注意事项

标准气体的特殊性，对采样有着特殊的要求，很多使用者由于采样的不规范，标准气体生产商，使得数据偏差很大，在这里我提供样品取样应该注意的几个方面：

1、取样管线的选择，由于胶管使用起来很方便，相门区标准气体，很多传统的进样管线都采用此类，但是众所周知，胶管对大部分有机气体，标准气体厂家，和含硫类的气体吸附性非常强，而且它的渗透性也很强，所以使用各类胶管来采样是不可取的，对分析数据造成很大偏差。建议根据不同的气体性质采用铜管、不锈钢管、四氟管而对于含硫的标准气和样品气采用内涂石英的不锈钢管。

2、样品气的置换，由于标准气都要经过减压器和管线后才能取样，要准确取样必须将减压器和管线进行充分的置换，这种置换不是简单意义上的吹扫。因为减压器的死体积很大，不断将钢瓶阀打开关闭反复3次以上，每次将减压器里的气体排尽，然后再吹扫系统才能正确取样。

3、进样管线的气密性，进样管线的泄漏，对样品的数据的准确性有很大影响，对低浓度氧气的影响更大。所以一定要严格检查取样管线的气密性。

4、试图从标准气体钢瓶中把标准气取到取样袋或其他容器中，然后再从容器中取样分析，是不可取的，这样造成了二次污染。使得样品气的数据不能真实的表现出来。

相门区标准气体-珂锐弘扬流体控制系统-标准气体生产商由苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司提供。苏州珂锐弘扬流体控制系统有限公司是从事“气体管道安装,特种气体,标准气体,生物容器等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王总。