

# 扬州滤筒 迪扬过滤系统有限公司 3米长滤筒

产品名称	扬州滤筒 迪扬过滤系统有限公司 3米长滤筒
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

## 产品详情

顶装式滤筒UTR顶装式脉冲褶式滤筒

聚氨酯顶盖、底盖结构

花板孔厚度5mm

连续性长纤维纺黏聚酯滤料过滤介质

107 持续运行高温

冲孔镀锌碳钢内网或不锈钢内网

橡胶或食品级硅胶密封圈

无金属部件与含尘气体接触

可选后处理：PTFE覆膜、防静电、防油，3米长滤筒，防水表面处理。

滤筒的设计风速是个比较关键的参??数，它关系到整台除尘器的运行效果，一般情况下，我们建议含木浆纤维的滤纸设计风速不应超过0.6米/分钟。

上海迪扬过滤系统有限公司就欢迎新老客户咨询！

DY防静电滤筒

DY防静电，即抗静电铝膜处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电

透气的金属铝涂层，避免静电跳火，适用于防爆工况除尘。

注：可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有

差异，以实物为准。所有规格滤筒均可提供防静电处理。

滤筒长度可按照客户工况要求加工，接受非标定制。

### DY防油防水滤筒

DY防油、防水、防污处理是在滤材纤维上覆盖一层氟树脂使滤材具有

抗油水及抗污功能，三米滤筒多少钱，粉尘不易粘附，清灰更容易。

适用于潮湿或含油脂，粉尘浓度大的粉尘，也可用于干燥大粒径

粉尘，效果更佳。所有规格滤筒均可提供防油防水处理

### 滤筒

常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，3米长滤筒厂家，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，防静电处理。

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75‘’，扬州滤筒，13.84‘’，高度26‘’，换算成公制就是325\*660mm，350\*660mm。

滤筒安装的方式分为垂直吊装，按特定角度斜装，法兰安装等。

扬州滤筒-迪扬过滤系统有限公司-3米长滤筒由迪扬过滤系统（昆山）有限公司提供。扬州滤筒-迪扬过滤系统有限公司-3米长滤筒是迪扬过滤系统（昆山）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王小姐。