

德派斯70系列系统静音窗 70系列无缝焊接窗 美家中亚

产品名称	德派斯70系列系统静音窗 70系列无缝焊接窗 美家中亚
公司名称	美家中亚（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(明港工业园E座1号)
联系电话	17526607507 17526607507

产品详情

钢化玻璃的抗冲击性和安全性

钢化玻璃是更安全的，如果在室内外两侧都选择钢化玻璃，玻璃的抗冲击性和安全性在室内外都会大大提高。因为钢化玻璃的抗冲击性是普通玻璃的5-10倍，抗弯曲性是普通玻璃的3-5倍，所以可以说是安全的。

在暴露在阳光或阳光下的房间，室外门窗玻璃应为吸热镀膜玻璃，室内侧应为普通白色玻璃。由于吸热玻璃吸收红外光，可以衰减20%-30%的太阳能，从而减少进入房间的热能。在夏季，它可以减少空调负荷;冬季，由于吸收红外光，温度升高，可以抵御外界寒冷，达到节能的效果。由于吸热玻璃为彩色玻璃，在节能的同时装饰效果也很明显。

双层中空钢化玻璃是一种较为基本的玻璃配置

在目前家装门窗市场上，双层中空钢化玻璃是一种较为基本的玻璃配置，常见的中空玻璃有：5+12 A+5，5+18 A+5，5+25 A+5，5+27A+5等配置，适用于不同类型的断桥铝窗，以北京地区为例，家装门窗基本采用70系列断桥铝窗，5+27 A+5中空玻璃配置为5+27A+5，这种配置仅适用于一般有隔热需求的房屋，如果对隔热需求比较大的话，建议使用三层隔热钢化玻璃和夹胶中空钢化玻璃。

而三层中空钢化玻璃比普通玻璃多一层玻璃，正是由于增加了一片玻璃，使整个窗户的保温效果得到提高，玻璃K值系数达到了1.77，我们知道，判断窗户的保温效果主要是看K值，K值越小，窗户的保温效果就越好，70系列无缝焊接窗安装，目前，市场上大多数门窗的K值都在2.0~3.0之间，远低于欧美等发达国家的标准水平。要降低门窗的K值，使门窗更加节能保温，就必须选择较低K值的较好玻璃配置。

型材是决定价格的主要因素，门窗的质量差别很大。与其他门窗材料相比，德派斯70系列系统静音窗，众所周知，断桥铝门窗具有良好的导热性、耐老化性和耐腐蚀性，但传统的断桥铝门窗在隔音、隔热方面效果较差，而且型材本身能耗高，不环保。因此，现在被断桥铝所取代。很多人会说，塑钢门窗还是有的。这更是无法比拟的，其性能和使用寿命都远不如断桥铝材。

售前服务“为了满足个人用户的需求，的门窗，早期的设计和解决方案，70系列无缝焊接窗，与普通门窗相比，具有不同寻常的价值。售后服务充分满足用户需求，保障用户权益。

德派斯70系列系统静音窗-70系列无缝焊接窗-美家中亚由美家中亚（天津）科技有限公司提供。美家中亚（天津）科技有限公司在金属窗这一领域倾注了诸多的热忱和热情，美家中亚一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柳经理。