

# 海南湿电净化器 洁盟环保88 湿电净化器原理

产品名称	海南湿电净化器 洁盟环保88 湿电净化器原理
公司名称	佛山市洁盟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号
联系电话	13509963395

## 产品详情

5000风量厨房油烟净化器低温等离子电场废气处理原理：

有足够的能量来产生自由基，引发一系列复杂的物理、化学反应。由臭氧发生器作用引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子.分子间的相互结合及加成反应。这个能量足以使大多数气态有机物中的化学键发生断裂，从而使其降解。

从净化空气效率考虑，海南湿电净化器，我们选择了-C波段紫外线和臭氧发生器结合电晕电流较高化装置采用脉冲电晕放吸附技术相结合的原理对有害气体进行消除，其中-C波段紫外线主要用来去除、氨、尿烷、树脂、等气体及消毒灭菌。

5000风量厨房油烟净化器低温等离子电场废气处理原理，油烟净化器采用-C波段紫外线与空气中的氧反应产生臭氧，分解油雾、废气等污染介质时，紫外线中的高能离子起决定性的作用。流星雨状的高能离子与介质内分子（原理）发生非弹性碰撞，将能量转化成基态分子（原子）的内能，发生激发、离解、电离等一系列过程使污染介质处于活化状态。污染介质在电离的作用下，产生活性自由基，高压湿电净化器厂家，活化后的污染物分子经过定向链化学反应后被脱除。当平均能量超过污染介质中化学键结合能时，分子链断裂，污染介质分解，并在臭氧发生器吸附场的作用下被收集。介质内分子浓度及共存的介质成分。

技术参数及功能描述

1、技术参数 输入电源:AC:220V ± 5% 频率： 50/60Hz输出电压： DC:-1KV-1.5KV（连续可调）输出电流： 60mA至高输出功率:1500w

## 2、保护功能

该“电源”有以下几种保护功能：

、打火保护：当电源在负载上出现高压打火时，该“电源”会切断高压输出，同时红色报警指示灯闪烁。

、短路保护：当负载短路时，该“电源”会自动降低到至低输出功率.短路故障排出后.自动输出正常电压.

、过流保护：当输出功率大于800w时.输出高压连续打火导致负载过重或连接负载过重时，高压电源自动关闭高压输出，同时红色报警指示灯闪烁。

、过温保护：当电源内部温度超过75 后，电源会关闭高压输出。当温度低于75 后，电源可自动恢复高压输出。

预处理器：均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，均化气流，稳定风速，高压湿电净化器定做，提高整体净化效率。

模块化高压静电电场科学的电晕电极安装组合形式，起晕电压低，放电性能强，强度大，使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上。

油烟净化器通常情况下，管道、引风机安装完毕后来安装电路。如果没有特殊要求的情况下，一般油烟净化器都需要接220v的电源。接完电源后，设备的电源箱旁有一个红颜色的指示灯和一个绿颜色的指示灯，我们使用运行设备的时候，两个指示灯同时亮起为设备正常工作状态，否则设备不正常运行。

海南湿电净化器-洁盟环保88-湿电净化器原理由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。“蜂窝电场,高频电源,等离子电场/模块,油烟净化器电场等”选择佛山市洁盟环保科技有限公司，公司位于：佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号，多年来，洁盟环保坚持为客户提供好的服务，联系人：蒙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。洁盟环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事高压电源厂家，高压电源模块厂家，小型高压电源模块的厂家，欢迎来电咨询。