

# 吕梁钛材高压反应釜 钛材高压反应釜厂 环宇化工

产品名称	吕梁钛材高压反应釜 钛材高压反应釜厂 环宇化工
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

## 产品详情

### 高压式实验室反应釜

高压实验室反应釜的种类繁多，常温下按组织结构可分为几类：

1. 奥氏体型：如304、321、316、310等；
2. 马氏体或铁素体型：如430、420、410等；

奥氏体型是无磁或弱磁性实验室反应釜，钛材高压反应釜价格，马氏体或铁素体是有磁性的磁力反应釜。

奥氏体是无磁或弱磁性，而马氏体或铁素体是带磁性的，钛材高压反应釜厂家，由于冶炼时成分偏析或热处理不当，会造成奥氏体304反应釜中少量马氏体或铁素体组织。这样，304反应釜中就会带有微弱的磁性。

### 高压釜

高压釜所有主体部件—釜盖（整体锻造探伤合格后车床加工）、釜体（整体锻造探伤合格后车床车成空心）、强磁力偶合搅拌器、高温高压针型阀、下搅拌部分、内冷却盘管、测温部分、液下管等所用材料选用

0Cr18Ni9 ( 304 )、1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14Mo2 ( 316L / 钼二钛 )、钛材、哈氏合金、因考耐尔合金、镍材、锆材、钽材、银材、四氟等制成，亦可内置 316L

/ 钛材 / 哈氏合金 / 因考耐尔合金 / 镍材 / 锆材 / 钽材 / 银材 / 四氟等内胆、可内喷涂耐腐高温四氟。

高压反应釜转动轻快，钛材高压反应釜厂，各部位润滑符合要求；

机械传动部分，无异常声响；

搅拌器与设备内加热蛇管、压料管、温度计套管及其它部件，应无碰撞现象；

反应釜内的衬里不渗漏、不鼓包；内蛇管、压料管、温度计套管应牢固可靠；

反应釜电动机、减速机温度正常，滚动轴承温度应不超过70 ，滑动轴承温度应不超过65 ；

反应釜密封可靠，泄漏符合要求，密封处的摆动量不应超过规定值；

反应釜电流稳定，吕梁钛材高压反应釜，不超过额定值，各种仪表灵敏好用；

高压反应釜空载试运后，应进行外加水试运行4~8h，加料试运应不少于一个反应周期。

吕梁钛材高压反应釜-钛材高压反应釜厂-环宇化工(推荐商家)由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 威海 的反应器等行业积累了大批忠诚的客户。环宇化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事威海高压反应釜，高温高压反应釜，高压加氢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。