

suco数显压力开关 贝斯曼 压力开关

产品名称	suco数显压力开关 贝斯曼 压力开关
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

橡胶保护帽

带单孔

适用于直径1.5-5mm电缆

防护等级IP54

适用于42V电压

橡胶保护帽

带双孔

适用于直径1.7-2.2mm电缆

防护等级IP54

适用于42V电压橡胶保护帽

带双孔

适用于直径1.7-2.3mm电缆

防护等级IP54

适用于42V电压塑料保护帽

拧紧电缆直径6-9mm

防护等级IP65

适用于250V电压

适用于：

0151/0163/0164/0166

0167 / 0168 / 0169

适用于：

0151/0163/0164/0166

0167 / 0168 / 0169

适用于：

0170/0171/0180/ 0181 0183/ 0186/0187 /0190 0191 / 0196 / 0197

适用于：

0170/0171/0180/ 0181 0183/ 0186/0187 /0190 0191 / 0196 / 0197订货号：

1-1-66-621-010订货号：

1-1-66-621-003订货号：

1-1-70-621-007订货号：

1-1-80-652-002

德国beck可调压力开关，真空压力开关

多种材质可选：PA，PPS，黄铜等

多种螺纹可选：M10x1，真空压力开关，G1/8，G1/4等

电气容量：6A/250VAC

2A/24VDC

电气连接：AMP 6.3x0.8mm

寿命可达100万次以上

901.61 量程：5-20 mbar

901.62 量程：10...50 mbar

901.63 量程：25...100 mbar

901.64 量程：50...250 mbar

901.65 量程：100...500 mbar

901.66 量程：250...1000 mbar

901.67 量程：500...1500 mbar

901.68 量程：1000...3000 mbar

901.91 量程：1.0...6.0 bar

901.92 量程：4.0...9.0 bar

901.93 量程：7.0...12.0 bar

901.71 量程：-5...-20 mbar

901.72 量程：-10...-50 mbar

901.73 量程：-25...-100 mbar

901.74 量程：-50...-125 mbar

901.75 量程：-75...-200 mbar

901.76 量程：-100...-300 mbar

901.77 量程：-200...-500 mbar

901.78 量程：-300...-700 mbar

空气压力开关

主要特点是：

- 1、采用英制管螺纹快速接头或铜管焊接式安装结构，安装灵活，使用方便，压力开关，无需特殊的安装固定。
- 2、插片式导线式连接方可供用户任意选定。
- 3、密封式不锈钢感应器。
- 4、压力范围内可根据用户任意选定的压力值进行制造。

压力开关主要应用领域：主要用于家用、商用、汽车制冷系统的高、低压力保护控制，蒸汽工况和发电站;蓄能器，suco压力开关，接收器，闪蒸罐，分离器，洗涤器，炼油装置。也可适用于各种设备工具的

高、低压力保护控制

suco数显压力开关-贝斯曼(在线咨询)-压力开关由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司为客户提供“压力表,安全阀,压力开关”等业务，公司拥有“德国tecsis,herose,suco,heim”等品牌，专注于传感器等行业。，在苏州工业园区顺达商业广场1幢642室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张建华。