

# 十堰多彩漆 多彩仿石漆 万圣美涂料

产品名称	十堰多彩漆 多彩仿石漆 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

采用国际新有机硅处理技术的真石漆耐水性强，吸水率低，水中长期浸泡不会开裂脱落，十堰多彩漆，手感坚硬。表面张力大、具有明显的斥水性，不易吸尘、不易污染，例如沾上墨水后可以用水冲洗干净。涂层抗水性良好，稳定著色，不发白，无色差，有坚实厚重的花岗或大理石的视觉感观效果，具有色系和任意造型的特点，质感多彩漆，形象、造型、色彩富于变化，可以在复杂的曲面上喷涂，满足复杂的造型的平面或曲面装饰的要求。

### （一）施工工艺流程

#### 真石漆施工工艺流程

墙面基层处理 刮涂防潮腻子两遍 滚涂抗碱底漆 分格缝弹线 涂刷分格缝漆 分格缝二次弹线 贴分格缝美纹纸 喷涂真石漆 真石漆打磨 撕揭分格美纹纸 分格缝处理 滚涂防尘罩面漆 卫生清理  
验收表面牢固、无疏松物、无裂缝、洁净、干燥，无潮湿、无砂眼、无空鼓、无砂浆疙瘩、无明显的凹凸部分等现象无油污、浮灰等其它污染物。

1.外墙抹灰应分层进行，但面层不需要压光，水泥砂浆配比应符合施工规范要求，不得含石灰等不合乎建筑规范的碱性材料。

2. 基层要求平整、光滑、坚固、无孔洞、无酥粉、无脱皮、起壳、粉化等现象，阴阳角顺直。由于基层平整度对涂料观感影响较大，多彩漆真石漆，建议外墙抹灰达到抹灰要求，即二米靠尺平整度不大于3mm。
3. 表面无泥土、灰尘、油污、广告色等杂物脏迹。
4. 大墙面宜作分格处理，多彩仿石漆，建议分格缝宽度2.0cm，深度0.8cm（或至结构层）。缝要深浅一致，平直圆顺。大墙面顶部宜作挑檐以防累积污染。
5. 砖砌墙体、窗边等易开裂部位必须做好防开裂处理，水池、花池等贮水构件，内侧必须做好防水处理

#### 十堰多彩漆-多彩仿石漆-

万圣美涂料(推荐商家)由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司是湖北襄樊,室外涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在万圣美涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创万圣美涂料更加美好的未来。