

# 天津聚友地坪 天津自流平地坪厂家 河北自流平地坪厂家

产品名称	天津聚友地坪 天津自流平地坪厂家 河北自流平地坪厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

### 水泥基底的基础质量通常

#### 水泥基底的基础质量

通常环氧地坪漆的施工条件是砼层强度达到20C以上，及含水率低于8%，对于大多数建筑地面来说，这个条件并不苛刻，只要按照正常建筑标准施工的建筑物，都能达到。20C指的是建筑地面的水泥强度，河北自流平地坪厂家，因为环氧漆膜固化后是硬质的，如果水泥基过软，则容易对漆膜造成拉伸力，从而把漆层拉坏。8%以下的含水率则是为了保护施工后的漆膜不受水气上升压力的影响而脱离基层，只要是基面经过一定时间的保养之后，都可以把含水率降到8%以下，但是对于新建地坪，则常会超过这个标准，因此建议新建建筑在保养28天以后再考虑防静电地坪漆施工。

### 彩砂地坪漆属于自流平型的漆种

由于采用了大量体积较大的石英砂作为添加材料，与环氧漆液的粘合效果一直制约着其他添加材料的使用，其中着色剂的添加受到了极大的影响，这就造成了以前彩砂环氧漆只有单一颜色的情况。而现在，采用了新的着色技术之后，对于基础环氧漆的着色不单不会影响漆与石英砂的结合，而且有了更进一步的粘合提升，从而解决了着色的问题，还让整体漆液的质量有了更高的升级。

彩砂地坪漆属于自流平型的漆种，施工方法以批刮为主，环氧自流平地坪厂家，施工后的彩砂层厚度可达2-2.5mm之间，大量的石英砂会浮于漆层中间，透过半透明的环氧漆膜映射出来，从而表现出原石的各种纹理。而现在由于有更多的颜色，使得可以模拟的石材效果更多了，因此其应用范围可以更广阔，而且通过混合施工，表现力也更加突出了。

为什么食品厂车间地面不建议使用环氧地坪呢，天津自流平地坪厂家，我国对食品生产车间的环境有明确规定，食品厂车间要求洁净、卫生易清洁，且使用的建筑材料符合绿色节能、无毒环保的要求。而食品厂地面的卫生是影响食品安全的一个重要环节，因此，我们要为食品厂地面建立一个洁净、防尘、防潮的环保空间，

1、食品厂的地面卫生情况十分重要，而且地面材料要使用环保、无毒、无污染的材料。这样对生产工人的健康有保障，北京自流平地坪厂家，也对食品安全有保障。

2、地面需要有防潮、防霉的性能，因为食品容易受到外界物质污染，如果食品厂房地面受潮，也就会使得车间的食品受潮，从而影响质量。

3、由于车间都有大型机械运作，所以对地面材料的耐磨性能也有一定的需求。

天津聚友地坪(图)-天津自流平地坪厂家-河北自流平地坪厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。聚友带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！