

# 橡胶地板 南京世宽 谷诺橡胶地板厂商

产品名称	橡胶地板 南京世宽 谷诺橡胶地板厂商
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

## 产品详情

### PVC防静电地板的维护和保养

防静电地板特点是为除去静电而使用的特殊产品，所以在维护管理上应多加注意。今天南京防静电地板的小编就给大家讲解下具体怎么维护和保养PVC防静电地板。本产品不能用光蜡，所以在维持管理方面比较难。因此，污染之前应该注意管理，铺导电性贴面的地方，入口处放置垫子，备好作业室鞋子，使之不被污染。还有，表面上有灰尘和留有很多异物，导电性就会消弱，所以保持清洁是非常重要的。

地板表面不可用一般的蜡，为维持导电性、使产品保持光泽度应使用导电蜡。导电蜡为除去静电而使用了特殊的添加剂。用光蜡的话，蜡在导电性地板上形成遮挡膜，所以消除静电的性能会消弱，甚至消失，为防止这些现象，务必使用导电蜡水。

表面上有沙土等异物的话，容易受损伤，所以要随时打扫干净。注意不能让尖锐的东西直接接触到贴面表面上。

本产品会被沥青、口红、粘合剂、橡皮辊子等物质所污染，还容易为烟火污染，所以要特别小心。

打扫时，先除去表面上的灰尘，污染部分要用中性洗涤剂擦拭，然后，再擦净洗涤剂（不擦净的话，会有斑点留在表面上）。贴面的湿气要马上除去。

本PVC产品，长期露在太阳光下面会变色、变形，长期加热也会变形，所以要设置遮光幕。

## M318水性界面剂

### 用途：

用于吸收性混凝土/水泥地坪的处理。

### 特点：

水性高分子乳液；

封底、降低基层吸收性；

粘接架桥作用，增强新老无机非金属材料的界面附着力；

经济实用，涂布面积大

### 适用基层：

乳液界面处理剂，用于墙地面吸收性基层如混凝土、水泥砂浆、硬石膏基层的底涂，橡胶地板，即封闭基层的毛细孔和缝隙，降低多孔性基层的吸收性；同时增强基层的界面附着力，起粘接桥的作用。经底涂后的基层可以进行美圣雅恒自流平找平层的施工。

### 基层处理：

基层应坚硬、平整、干燥、洁净、无裂缝、无油脂、无脱膜剂。如基层表面疏松或大面积浮浆，宜喷丸处理。底涂前砂磨基层并用吸尘器清理。

### 施工方法：

水泥砂浆地坪的界面处理用美圣雅恒M318按1:0.5兑水稀释后用羊毛滚筒充分滚涂。对高吸收性基层须滚涂两遍，混凝土地坪则无需兑水直接滚涂。工具和容器可以用水清洗。

### 注意事项：

M318水性界面剂只适合在5 到35 的气温下使用。本说明书提供的数据是在23 ±2 和50-55%的相对湿度下取得的。请注意，在其它气候环境，固化的时间会相应延长或缩短。

### 包装与储存：

20kg或5kg塑料桶包装。本品须存放于室内5 -35 ，防止冰冻、曝晒。保质期为12个月。

### PVC地板的优点：

1、绿色环保：生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，谷诺橡胶地板厂商，聚氯乙烯是环保的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具的输液管袋等。任何合格的PVC地板都需要经过ISO 9000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证。

2、超轻超薄：PVC地板只有1.6mm到9mm厚度，科丽宝橡胶地板厂家，每平方米重量仅2 - 7KG，不足普通地面材料的10%。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有着很大的优势。

3、强耐磨：PVC耐磨地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达300000转。在传统的材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有6000转，谷诺橡胶地板，好的强化地板也仅有10000转。因为具有较强的耐磨性，所以在人群流量较大的医院、学校、办公楼、商场、超市、交通工具等场所。

4、高弹性和强抗冲击：优异的PVC地板能较大限度的降低地面对人体的伤害，并可以分散对足部的冲击，摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。

橡胶地板-南京世宽-谷诺橡胶地板厂商由南京世宽装饰工程有限公司提供。“PVC地板 橡胶地板 亚麻地板 石塑锁扣地板”选择南京世宽装饰工程有限公司，公司位于：南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号，多年来，南京世宽装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：王章强。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。南京世宽装饰期待成为您的长期合作伙伴！