

不锈钢防爆箱厂家 防爆箱 三禾防爆

产品名称	不锈钢防爆箱厂家 防爆箱 三禾防爆
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

II类电气设备的再分类

II类电气设备的再分类：IIA类：代表性气体是丙烷；IIB类：代表性气体是乙烯；IIC类：代表性气体是氢气。3、III类
III类防爆配电箱设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境。III类电气设备按照其拟使用的爆炸性粉尘环境的特性可进一步再分类。III类防爆配电箱的再分类：
IIIA类：可燃性飞絮；IIIB类：非导电性粉尘；IIIC类：导电性粉尘。IIC与IIB的不同之处
防爆配电箱的IIC与IIB级主要是根据防爆配电箱适用的场所来区分的，使用在IIC区的防爆配电箱叫着IIC级防爆配电箱，使用在IIB区的防爆配电箱叫着IIB级防爆配电箱。那什么叫着IIC区环境，什么叫着IIB区环境呢，现在对他们的环境做个简单的说明，IIB级环境的主要爆炸气体成分有：丙炔（乙炔）、、晴、焦炉煤气等化学气体；IIC级环境的主要爆炸气体成分有：氢气、乙炔、等。根据爆炸气体的等级不一样，所以生产的防爆配电箱的要求也是不一样的，IIC级防爆配电箱的防爆等级比IIB级防爆配电箱的防爆等级要高，因为IIC级区域的爆炸气体的爆炸危险系数更高，所以在生产技术方面得更加注意。

防爆控制柜日常检修注意事项

防爆控制柜是目前非常常用的防爆电器的一种，随着危险行业的发展，防爆控制柜更是得到了更大范围的使用。虽然防爆控制柜使用比较普遍，但是，防爆箱，很多厂家对防爆控制柜使用需要注意的事项仍然不了解。而防爆控制柜经过长时间的应用，会出现故障也是正常的。那么，防爆控制柜需要注意哪些日常检修事项呢？

- 1、防爆控制柜的防爆面附着的绝缘漆或脏物必须清洗干净，而且不要使用硬物将其刮花，一些不平整的地方，我们可使用油石进行研磨；
- 2、防爆控制柜是不能进行随意拆卸的，必须是人员对其拆卸才保险。当人员进行拆卸检修时，需要注意的是：不能用零件的防爆面作撬棒的支点，更不允许敲打或撞击防爆面；
- 3、可在防爆面上涂抹机油或置换型防锈油，以防止防爆面生锈，从而达到更好的防爆效果；
- 4、若防爆面损伤，可采用铅锡焊料 焊剂为30%浓度的盐酸或含锡58~60%的锡锌焊料，焊剂为氯化铵30%，氯化锌70%，加水100~150%混合溶液进行焊补。当然焊补的目的就是为了让焊料与零件进行更好的结合，从而达到好的防爆效果。对于那些因焊补工艺导致的凸起部分，建议是能够将其磨平，保证其外观光洁且使用效果好。

防爆控制柜在危险行业中经常得到使用，很多企业防爆空调的使用非常了解，粉尘防爆控制柜，却对防爆控制柜的日常检修工作不够了解。以上就是给大家分享的有关防爆控制柜日常使用及防爆控制柜防爆面检修内容，注意以上我们所说的防爆控制柜日常检修内容，可帮助企业实现防爆控制柜的更好使用。

隔爆型防爆箱的优点：防爆型应用，采购防爆箱，结构设计也比较简单。隔爆型防爆箱的缺点：封装体积大，对电缆、接头、导管、内衬、套管等都有特殊要求(套管套管内的橡胶密封圈内径应与套管外径配合，并用压紧螺母压紧;如果是钢管套管，则应按规定进行填料密封;如果是未装电缆的套管，不锈钢防爆箱厂家，套管入口应按标准规定的塞堵量封)。在危险环境下不允许带电开盖操作，开盖必须使用工具，如果不正确的安装和维护，可能造成危险情况发生。隔爆型0区不允许使用。一般应用于马达，灯具等。

不锈钢防爆箱厂家-防爆箱-三禾防爆由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三禾防爆——您可信赖的朋友，公司地址：中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区，联系人：李文静。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。