

# 白沙冷凝器在线清洗除污装置 双新环保

产品名称	白沙冷凝器在线清洗除污装置 双新环保
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

## 产品详情

冷凝器在线清洗除污装置冷凝器在线清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

现在建造冷库的商家越来越多，想找一个的冷库建造的商家也是十分的不宜的，的进行冷凝器的安装是很重要的，不同的冷凝器是不一样的。

各种型式的冷凝器都应按冷库工艺流程，冷凝器在线清洗除污装置厂，与油分离器、贮液器就近布置。冷凝器的安装高度，必须保证其液体按自流条件流入贮液器内。冷凝器上应安装设压力表和安全阀。不同型式的冷凝器有不同的布置要求。

### 卧式凝器

卧式冷凝器须设置在冷库设备间内，不得设在露天。为节省占地，与贮液器上下分层布置。在冷凝器一端要留有清洗、更换管子的空间(约为冷凝器长度的1.5倍)。在冷凝器两端的上方要留有吊起端盖的空间。台数多时，可设操作平台。为保证冷凝器出液顺畅，其出液口应高于其出液管截止至少300mm。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷凝器在线清洗除污装置

冷凝器在线清洗除污装置冷凝器在线清洗装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

冷凝器胶球在线清洗装置原理说明

空调冷却水系统是一个开式冷却循环系统，在冷却塔处大多是与大气连通的，会有空气中的灰尘及其他污染物的不断进入冷却塔，冷却塔运行换热时还有冷却水飘洒、蒸发损失水量，需要及时的补充水，这些补充水里也有可能带进泥污和钙、镁离子及氧化物。以自来水作为补充水的水是经过各种处理，在输送过程和末端蓄水池也会有二次污染。这些物质随时污染并附着在冷凝器管内壁，水中的钙、镁离子或氧化物遇到水中的二氧化碳，在高温时易生成碳酸钙、碳酸镁，这种不溶的盐附着在冷凝器铜管内壁，冷凝器在线清洗除污装置订制，叫水垢，与泥污、菌藻粘合，不断加大了铜管内壁的热阻，降低冷凝器的换热效率。在同等冷负荷下，空调压缩机须增加工作负荷，以产生同等制冷量，系统能耗因此上升。

## 水垢对耗电量的影响

冷凝器胶球在线清洗装置是将一定数量的海绵球定期注入到冷凝器进水管内，通过后对冷凝器铜管内壁作机械擦拭，这样不停的对冷凝铜管内壁擦洗，使水中的污物、水垢、菌藻没有可能在铜管内壁附着，清洗率9/10，冷凝器始终处在换热状态，压缩机因此省电1/10-1/3。同时，由于少辐射、少腐蚀，白沙冷凝器在线清洗除污装置，提高主机和水系统金属件的使用寿命。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷凝器在线清洗除污装置

冷凝器在线清洗除污装置——广州市双新环保设备有限公司是一家从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养的公司。

很多人往往会忽略这些事项，其实这些事项都十分重要，如果稍有不注意有可能会影响大家使用，所以为了避免发生不必要的问题，建议大家花上几分钟来了解一下反冲洗过滤器的注意事项。

全自动反冲洗过滤器的安装技术要领：

- 1、安装只需按照全自动反冲洗过滤器设备筒体上箭头指示进水方向连接在管路上;
- 2、选择型号时，注意流经自动自清洗过滤器的水温不超过其适应温度;
- 3、排污管就近接入排水沟，且应保持排污顺畅;
- 4、为便于观察系统工况和日常操作，全自动反冲洗过滤器应在进、出口安装压力表和手动阀门;
- 5、排污时，应根据排污情况，通过开关阀门，冷凝器在线清洗除污装置工作原理，对滤网冲洗10-20秒;
- 6、过滤器规范应与安装管道匹配。当过滤器流量不能满足管道要求时，可以并联或并排安装两个(或更多)过滤器;
- 7、全自动反冲洗过滤器设计、安装时应尽量考虑排污口在下部，便于杂物的顺利排放;
- 8、安装现场有三相380V工频交流(三相四线制)。污水管不应超过5米，以避免背压;
- 9、直流系统要注意过滤精度，预处理，压力事项和间歇性系统的注意事项。

污水处理对环境保护非常重要。在许多方面反洗过滤设备是控制污水的不错选择。全自动反冲洗过滤器不仅具有良好的污染控制效果，而且具有非常合理的成本。非常划算的过滤装置。

欢迎来电咨询双新环保了解更多哦~冷凝器在线清洗除污装置

白沙冷凝器在线清洗除污装置-双新环保由广州市双新环保设备有限公司提供。白沙冷凝器在线清洗除污装置-双新环保是广州市双新环保设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李小姐。