

# 防撞护栏板厂家 恒达交通工程 徐州护栏板

产品名称	防撞护栏板厂家 恒达交通工程 徐州护栏板
公司名称	南京恒达交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水区永阳街道秦淮大道288号
联系电话	13770800868 13770800868

## 产品详情

据高速公路护栏板介绍，护栏板简单来说分为两个等级:A和B级，A用于高速公路，高速护栏板价格，B级用于县乡道路。护栏主要的形式-半刚性护栏。它是一种以波纹状钢护栏相互拼接并由主柱支撑的连续结构。这种机构的作用是起到了缓冲和吸收车辆碰撞产生的能量，使得车辆按正确的方向行驶。从而避免交通事故的发生。高速公路护栏A级要求高，国家规范：是中华人民共和国交通行业标准 JTT 281-2007 公路波形梁钢护栏，规范中规定护栏板厚度为4.0，立柱规格为140\*4.5打桩用立柱通常高度为2150，混凝土预埋通常高度为1100。用防阻块连接。螺栓为45号钢，AB防盗，柱帽厚度3.0，垫片4.0。

高速公路波纹护栏的功能有很多，主要体现在以下几个方面。一是高速公路波纹护栏板的阻隔作用。交通波浪护栏会阻挡不良的交通行为，阻挡试图过马路的行人或自行车或机动车。它要求波纹护栏具有一定的高度、一定的密度（指垂直围栏）和一定的强度。因此，高速波形护栏按照不同的防撞等级分为五个防撞等级，分别应用于相应的公路路段。高速公路波纹护栏板分离功能。交通波浪护栏将机动车、非机动车和行人的交通分隔开，在路段上纵向分隔道路，使机动车、非机动车和行人分别行驶，提高了道路的安全性和交通秩序.特别是在高速公路上，保护了周围的车辆、行人以及其他牛羊牲畜。

高速公路护栏的安装施工2、竖向定位：首先在路缘石上红铅笔按照立柱间距画到直线，然后用绳索和钉子顺路方位放一条线，不断调整线形，然后用红铅笔在一条线上找到与平行线垂直的纵线，然后在横线上找出与横线垂直的纵线，在横线上按横线方向放一条线，这样就保证了横线的横线在横线上垂直。

3、控制柱高度：立柱装饰吊顶是否稳定，高速护栏板墙体的稳定程度决定立柱的高度是防撞柱线形伤害的高因素。初始防撞柱工程施工流程中，我们假定路缘石毫无疑问地按标高，按照施工图纸，立柱墙壁的建筑标高高于路缘石1750

px，打进根立柱时，每一根柱子都是以标高为基准，按照施工图纸，一面墙高于路缘石1750 px，然后每打一根柱子，道路护栏板生产厂家，当桩锤落到一根柱子上时，每根柱子都要打到一根柱子上，然后再把柱子打到柱子上，然后再把柱子打到柱子上，然后再把柱子的高度标高，徐州护栏板，再根据施工图纸，柱子高度过高，每根柱子都要高

防撞护栏板厂家-恒达交通工程(在线咨询)-徐州护栏板由南京恒达交通工程有限公司提供。防撞护栏板厂家-恒达交通工程(在线咨询)-徐州护栏板是南京恒达交通工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供

参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐新水。