

# 昌吉保温型通风天窗 聊城永业通风器 屋面保温型通风天窗

产品名称	昌吉保温型通风天窗 聊城永业通风器 屋面保温型通风天窗
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

## 产品详情

### 屋面保温型通风天窗

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

#### 无动力通风器

利用空气的自然对流的原理，变成在任何方向平行的流速，并根据垂直空气流转换。

使用随着烟囱效应本身，建筑物和设备，实现了一种通风设备的内部和外部。

无动力通风器应用：

大型工厂，仓库，保温型通风天窗安装电话，体育场馆，宠物农场的功能区，高层建筑，住宅和其他通风。屋面保温型通风天窗

#### 无动力通风器

利用空气的自然对流的原理，变成在任何方向平行的流速，并根据垂直空气流转换。

使用随着烟囱效应本身，建筑物和设备，实现了一种通风设备的内部和外部。

### 屋面保温型通风天窗

公司生产经营无动力风机和无动力自然通风器等。

厂家介绍T35-11轴流风机

T35-11轴流风机是风机行业根据节能要求，保温型通风天窗生产厂家，代替03-11系列轴流风机。具有节能，耗电低，结构紧凑，运转平稳，振动小等优点。T35-11系列轴流风机，有叶轮、机壳、集流器及电机等主要部件组成，结构简单，噪声低，效率较高。用途：本系列风机一般适用于输送非无腐蚀无显著粉尘的气体，环境温度不得超过60℃，广泛应用于工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热。本系列产品，按叶轮直径不同可分成10种型号，依次排列为2.5#、3#、3.5#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#等。每种机号叶片又可安装成15°、20°、25°、30°、35°等五种角度。本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆轂速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。BFT35-11玻璃钢防腐防爆轴流风机适用与含有Ⅱ类B级T4组及其以下的气体混合物的危险场所1区和2区，石油、化工、码头、食品、制药等工厂企业。作为厂房、仓库通风换气，实验室内空气流通和更新。本产品抗强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，防水、防尘、防腐等级为F2。屋面保温型通风天窗

公司经营无动力风机和无动力自然通风器等。

### 轴流风机轮毂的旋压

传统上比较落后的轴流风机轮毂加工厂工艺一般都是采用三轧辊进行卷制，然后进行焊接粗成型，再进行机械精加工，由于这种落后的加工工艺导致轮毂的尺寸公差和形位公差不可能得到有效的保证，且由于焊接应力变形的影响，也导致风机精度的降低，影响了通风机的效率，我国浙江有的风机厂采用模具拉深制造轮毂，但也只是极个别产品型号，因为轮毂模具尺寸较大，费用高昂，且需有配套的上千吨位的压力机床才能得以实施，屋面保温型通风天窗，而旋压胎具的制造成本只有拉深模具的1/20左右，昌吉保温型通风天窗，甚至更少，且旋压胎具的加工周期较之拉深模具就更短了，对于通风机品种多，批量少的产品特点极为适宜。

昌吉保温型通风天窗-聊城永业通风器-屋面保温型通风天窗由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司为客户提供“屋顶轴流风机,屋顶通风天窗,畜牧负压风机,屋顶风帽”等业务，公司拥有“永业”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东聊城开发区工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田经理。