

防火涂料工程 云南防火涂料 中建防火材料

产品名称	防火涂料工程 云南防火涂料 中建防火材料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

一般情况下，防火涂料价格，温度在5℃以下，相对湿度在85%以上时，厂房防火涂料，施工效果并不理想。各类涂料都有自己的施工温度和湿度，应严格遵守施工，施工效果往往很差在雨天:例如，超薄膨胀型防火涂料等钢结构的氨基和环氧树脂不适合建设当空气湿度超过90%;不得在室外施工;钢构件或钢结构防火涂料表面有凝露时，涂料未完全固化不能施工，应不受雾水影响;涂层应无空心化等现象。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

薄型钢结构防火涂料施工工艺

防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。在涂装前，应将涂料充分搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂装、不流淌即可。本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用口径为6~8mm的斗式喷均匀喷涂。遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜，一般不超过1mm;在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装;从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度，但以不流淌为宜。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

薄型钢结构防火涂料（膨胀型钢结构防火涂料）薄涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度大于3mm，云南防火涂料，小于等于7mm，有一定装饰效果，高温时膨胀增厚，防火涂料工程，耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料。这类钢结构防火涂料一般是用合适的水性聚合物作基料，再配以阻燃剂复合体系、防火添加剂、耐火纤维等组成，其防火原理同超薄型。对这类防火涂料，要求选用的水性聚合物必须对钢基材有良好的附着力、耐久性和耐水性。其装饰性优于厚型防火涂料，逊色于超薄型钢结构防火涂料，一般耐火极限在2h以内。因此常用在小于2h耐火极限的钢结构防火保护工程中，常采用喷涂施工。在一个时期占有很大的比例，但随着超薄型钢结构防火涂料的出现，其市场份额逐渐被替代。

防火涂料工程-云南防火涂料-中建防火材料(查看)由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南周口的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。中建防火带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！