

汽车卸车鹤管 AL2503粗苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘

产品名称	汽车卸车鹤管 AL2503粗苯卸车鹤管 连云港广优供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	发货方式:物流 材质:碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

汽车卸车鹤管是粗苯鹤管的一种重要应用场景，其主要作用是在卸车过程中，通过鹤管将粗苯从罐车中卸入目标地点。作为专业的鹤管制造厂家，连云港广优机械设备有限公司为您提供AL2503粗苯卸车鹤管，以下是相关产品参数信息：

是否定制：按需定制 适用介质：甲醇、甲苯、液碱、液氨等 型号：AL2503、AL2543
材质：碳钢、不锈钢、钢衬四氟 可售卖地：全国 发货方式：物流

粗苯鹤管的材质对其性能和使用寿命有着很大的影响。常见的材质选用包括碳钢、不锈钢和钢衬四氟。碳钢鹤管价格相对较低，适用于一般介质；不锈钢鹤管具有良好的耐腐蚀性能，适用于一些特殊要求的介质；钢衬四氟鹤管在外层采用钢结构，内衬四氟材质，既保证了鹤管的强度，又增加了耐腐蚀性能。

鹤管的结构也是选择的重要因素。根据不同的卸车方式和卸车量大小，可以选择单管或多管结构。单管结构适用于单一介质卸车，而多管结构可同时卸多种介质，提高卸车效率。

粗苯鹤管在卸车环节中扮演着至关重要的角色。其主要作用是实现jingque控制卸车流量，避免溢出和浪费。合理选择鹤管的型号和材质，能够确保卸车过程的安全和高效。

在使用粗苯鹤管时，也需要注意一些事项。首先，要保持鹤管的清洁，避免介质残留和堵塞；其次，需定期检查鹤管的连接件和密封性能，确保操作安全；另外，卸车鹤管的安装需要按照相关标准和要求进行，确保操作正确。

综上所述，连云港广优机械设备有限公司供应的汽车卸车鹤管AL2503粗苯卸车鹤管，具有多种材质、适用多种介质、可按需定制的特点，是您卸车过程中的理想选择。欢迎垂询更多详情，让我们为您提供专

业的解决方案！

底部卸车鹤管适用于液化石油气、液氨、环氧乙烷等化工介质的汽车、火车顶部装卸车。

1.型号：AL2503、AL2543

1.公称口径：DN50/DN25、DN80/502.适用介质：液氨、环氧乙烷等 3.设计压力：2.5Mpa，试验压力：3.75Mpa 4.设计温度：-19~110℃，工作温度：

按要求5.管道材料：20#、304等6.连接形式：不锈钢快速接头连接