

LNG卸车臂拉断阀 卸车鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘

产品名称	LNG卸车臂拉断阀 卸车鹤管低温拉断阀供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 型号:DN50 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

LNG低温拉断阀是一种用于LNG卸车鹤管的重要设备，具有多项关键参数，如产地、是否定制、适用介质、型号、材质和售后服务。作为一家专业生产低温拉断阀的厂家，连云港广优机械设备有限公司为您提供高质量的LNG低温拉断阀，以下是对该产品的详细介绍。

首先，让我们来了解LNG低温拉断阀的材质。我们的产品采用304L和316L不锈钢材质，这种特殊材料具有良好的耐腐蚀性和低温性能，能够有效抵御液氮等低温介质的腐蚀。

其次，LNG低温拉断阀的作用非常重要。它能够在卸车过程中监测到可能发生的突发情况，如管道破裂或连接松动等，并立即采取拉断阀的动作，避免LNG泄漏和事故的发生。通过这种自动保护装置，我们可以保障LNG卸车操作的安全性。

LNG低温拉断阀的优势也是不可忽视的。首先，我们的产品可以根据客户的需求进行定制，确保最大程度地适应不同卸车鹤管的安装要求。此外，我们的拉断阀适用于LNG等各类低温介质，能够稳定工作并保持良好的密封性能。另外，我们提供随时联系的售后服务，无论何时遇到问题，我们都会及时提供技术支持。

在使用LNG低温拉断阀时，也需要注意一些事项。首先，要确保产品的材质和适用介质与实际情况相符。其次，使用前应对拉断阀进行充分的检查和调试，确保其正常工作。在使用过程中，定期进行维护保养，保证拉断阀的稳定性和可靠性。

总之，LNG低温拉断阀是LNG卸车鹤管中不可或缺的重要设备。连云港广优机械设备有限公司作为专业生产商，能够为您提供高质量、按需定制的产品，并给予专业的售后服务。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系，我们期待与您的合作！

参数名称	参数值
产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	LNG
型号	DN50
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

LNG鹤管由立柱、液相臂、气体回收臂、平衡装置、氮气吹扫装置、导静电装置、旋转接头以及拉断阀等机构组成。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。