

甲醛快速检测仪 民用甲醛检测仪

产品名称	甲醛快速检测仪 民用甲醛检测仪
公司名称	徐州锦程环保设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州江苏省徐州市淮海西路270号苏豪时代广场1902室
联系电话	0516-85559399 18952188886

产品详情

甲醛快速检测仪 民用甲醛检测仪 jc-4的技术指标参数：测定下限：0.01毫克/立方米
测定范围：0.00-4.00毫克/立方米 测量精度：jc < ± 1% (f.s) 测量方法：国家仲裁检测法-
酚试剂分光光度法 传感器寿命：5年 传感器类型：tsl230jc 光源：高亮度led硅光二极管，波长630nm
检测仪器所需检测耗材试剂 (jc) jc-4的甲醛试剂：纯净水 高精度甲醛试剂 (一)
高精度甲醛试剂 (二) 苯试管：(0.05~4mg/m³) 氨试管：(0.05~ 3mg/m³)
甲苯试管：(0.05~4mg/m³) 二甲苯试管：(0.05~4mg/m³) tvoc试管：(0.05~4mg/m³) 电压：
220vac (jc) 频率：50/60hz 功率：6*2.5w 流量：6*1l/min 重量：2.5kg 工作电流：5a
外观尺寸：40*28*16cm 响应时间：10分钟 防护等级：ip65 (jc) 工作温度：-10 45 工作湿度：5-90%rh
jc-4的主要特点：1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器：
光电倍增管用于紫外区和可见区，ingaas 和 pbs 检测器用于近红外区 .jc ingaas
检测器覆盖了光电倍增管和pbs 检测器的薄弱范围，保证了整个测试范围的高灵敏度。