

# 优质除湿干燥机生产厂家,优质除湿干燥机价格

产品名称	优质除湿干燥机生产厂家,优质除湿干燥机价格
公司名称	东莞市普达机械设备有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞广东省东莞市长安镇夏岗康明街3号
联系电话	86-076985099858 18922939012

## 产品详情

最优质除湿干燥机生产厂家,优质除湿干燥机价格,优质除湿干燥机报价, 优质除湿干燥机生产厂家 东莞普达机械设备供应除湿干燥机产品 普达牌除湿干燥机基本介绍：除湿干燥机的使用可分为单机式与集中式，单机式除湿干燥机通常包括干燥机主机、除湿干燥机干燥桶，及吸料机。单机式的使用适合于少量多样的干燥，其优点是干燥效率佳，且方便快捷换料。普达牌除湿机的特点：

- 1；采用蜂巢式陶瓷转轮，长期运转不会产生粉屑，可保持原料干净度。
- 2；露点连续运转，维持-40度以下，露产生粉屑，可保持原料干净度。
- 3；智慧型微电脑控制面板，可自动显示各种运转状态，操作简单，一目了然。
- 4；过滤器冷却器及电热均使用sus304不锈钢。 5；外置嵌入式干燥风车与再生过滤器，容易清理。
- 6；冷却器采用sus304易拆式设计，干燥含油、粉尘塑胶更得心应手。
- 7；叛逆相，运转异常，马达过载，再生超温等保护装置。 除湿干燥机特点：
  - 1、采用日本陶瓷纤维为其材的蜂巢转轮,除湿效果好；
  - 2、可以配plc可编程触控屏,功能更齐全；
  - 3、可获超低露点温度普通冷却水即可达-40 露点,搭配冷水机可达-50 以上的超低露点；
  - 4、除湿与再生连续循环工作,确保露点温度稳定,在-40 以下露点稳定成一条直线；
  - 5、不产生污染确保塑胶品质；
  - 6、转轮可耐1000 高温以防火灾,防酸耐险,可水洗,平均寿命10年以上；
  - 7、再生温度为180 ,比传统的热风干燥机节省2/3时间和30-40%的能源；
  - 8、一台除湿机可以搭配数个独立干燥料斗使用。 普达牌除湿干燥机的作用：
    - 1.可将塑料原料中的水份带走，以消除气泡的产生，使产品达到理想的机械性、电气性、尺寸稳定性与外观。
    - 2.防止不良品的产生与退货损失，降低废料的产生。因为除湿干燥机是利用非常干燥的空气来进行除湿工作，故可以缩短烘料时间，节省工时。
    - 3.除湿干燥机的空气管路都采用密闭循环系统，并装有过滤器，因此不受外界气候影响，以及可以防止粉尘在厂内造成污染，改善工作环境。
    - 4.干燥温度是指进入干燥桶的空气温度，每一种原料因其物性，例如分子结构、比重、比热、含水率等因素，干燥时温度均有一定的限制，温度太高时会使原料中的部分添加物挥发变质或结块，太低又会使某些结晶性原料不能达到所需干燥条件，例如: pc/120 , abs/80 ~ 95 。另外在干桶选择上需要绝缘保温，以避免干燥温度漏失，造成干燥温度不足或能源的浪费。
    - 5.干燥时间是指原料成型前预干燥的时间，干燥时间太长会造成原料变质或结块或浪费能源，干燥时间太短会造成含水率过高的现象。例如:pc/3-4小时, abs/3-4小时。
    - 6.风量是带走原料中水份的唯一媒介，风量大小会影响除湿效果的好坏。风量太大会造成回风温度过高，造成过热现象(over heat)而影响露点的稳定性，风量太小则无法将原料中的水份完全带走，风量也是代表除湿干燥机的除湿能力。
    - 7.露点温度是指当气

体冷却到将含有的湿气凝结成水珠的温度，是一种计测气体干燥(潮湿)程度的单位。气体中的湿气愈少，露点温度就愈低。良好的除湿干燥机露点要能达到-40 的露点温度。