

索尼 EVI-D70D70P标清视频会议摄像机

产品名称	索尼 EVI-D70D70P标清视频会议摄像机
公司名称	深圳市普安视实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华民治街道办民乐粤通办公楼E座5楼
联系电话	0755-88361222 18825221279

产品详情

evi-d70/evi-d70p

是索尼在业界领先的平移/倾斜/缩放摄像机产品系列中的成员，由于拥有一个18倍光学变焦镜头，这些摄像机产品使得用户可以极高的清晰度对微小或远距离物体加以放大。最重要的是，在索尼的通用evi摄像机中是首次实现。evi-d70p还配备有各种便捷的功能，如自动icr功能、报警功能和rs-232c/422串行控制，这使得它们对于远距离学习、礼拜场所、法庭、事件现场、音乐厅等远程拍摄应用来说是一种理想的选择。

* 216x缩放比率 (18x光学，12x数字) * 宽范围，高速度平移/倾斜 *

平移角度：-170°至+170° (最大平移速度：100°/秒) *

倾斜角度：-30°至+90° (最大倾斜速度：90°/秒) * 带有exview had ccdtm的超级图像质量 *

最小照明：1lx * 水平分辨率：460电视线 (evi-d70p) ; 470电视线 (evi-d70) * 天花板可安装或桌面安装

* rs-232c或rs-422串行控制(viscatm命令) * 自动icr功能 * 报警功能 * 自动关闭/夜晚关闭功能 *

菊花链能力(最多七台摄像机) * 六位置预设置 * 多功能ir遥控器(r)单元

型号	evi-d70p
视频信号	pal
像素	752 x 582
水平清晰度	460电视线

镜头	18倍光学变焦, f=4.1mm(宽) 到73.8mm(电视), f1.4 至f3.0
视角(水平方向)	2.7度(远端) 至48度(近端)
最短对象距离	10mm(近端) 至800mm(远端)
最低照度	1lx(f1.4)
自动曝光	自动/手动/优先级ae,曝光补偿,背光补偿
快门速度	1/10 至1/10000秒
增益	自动/手动(-3 至+28db)
白平衡	自动、atw、室内、室外、一次按压、手动
信噪比	超过50db
ae控制	自动、手动、优先级模式、亮度、ev补偿、背光补偿
ev补偿	-10.5 至+10.5db (1.5db每档)
平移/倾斜	平移
预设位	6个位置
图像效果	取负效果,黑白
视频输出	4:3, y/c
控制端子	rs-232c(8-微针型din)控制(visca), 波特率:9.6kb/s,38.4kb/s
所需电源	dc10.8至13.2伏
功率消耗	12瓦
工作温度	0至40oc
储存温度	-20oc至6+0oc
重量	950g
尺寸(宽x高x深)	132 × 144 × 144

本体颜色

黑/白