

蒸汽加热搪玻璃反应釜

产品名称	蒸汽加热搪玻璃反应釜
公司名称	广州市腾丰机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市白云区江高镇私企工业区
联系电话	020-86088979 13928944353

产品详情

蒸汽加热搪玻璃反应釜 搪瓷反应釜大概的工艺介绍:搪瓷反应釜是由含硅量高的搪瓷釉,通过特殊工艺使搪瓷玻璃釉牢固地密着于金属铁胎表面而形成光滑、洁净的衬里层,充分发挥了搪瓷反应釜两种材料(金属和瓷釉)的优势,电加热搪瓷反应釜无需锅炉,自动加热,干净卫生,无环境污染,操作灵活,生产效率高。广泛应用于化工、石油化工、农药、制药、食品、染料等行业。

蒸汽加热搪瓷反应釜主要技术参数 (一) 规格| 夹套容积| 罐内容积| 电热功率kw 工作温度 密封型式 搅拌型式 搅拌转速 50 96 71 2 × 4 0-200 填料或机械密封 锚 85、 63 100 127 128 2 × 6 0-200 填料或机械密封 锚 85、 63 200 160 247 4 × 6 0-200 填料或机械密封 锚 85、 63 300 218 369 4 × 6 0-200 填料或机械密封 锚 85、 63 500 269 588 4 × 9 0-200 填料或机械密封 框 85、 63 1000 400 1250 4 × 12 0-200 填料或机械密封 框 85、 63 1500 600 1720 4 × 15 0-200 填料或机械密封 框 85、 63 2000 850 2160 4 × 15 0-200 填料或机械密封 框 85、 63 3000 1015 3380 5 × 15 0-200 填料或机械密封 框 85、 63 5000 1400 5650 5 × 18 0-200 填料或机械密封 框 85、 63
蒸汽加热搪瓷反应釜主要技术参数 (二) 公称容积|公称尺寸 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 5000
d1(mm) 500 600 700 800 900 1200 1300 1300 1600 1750 d2(mm) 700 800 900 1000 1100 1400 1454 1454 1754 1904
d3(mm) 350 420 490 560 630 840 910 910 1120 1200 d4(mm) 270/ 270/ 300/ 350/ 350/ 400/ 400/ 400/ 450/ 450/ m22
m22 m22 m22 m24 m24 m24 m27 m27 d5(mm) 832 932 1152 1152 1252 1596 1700 1700 2040 2040 h(mm) 2030
2170 2440 2770 3030 3360 3670 4010 4185 5030 h1(mm) 200 235 275 310 335 410 435 435 510 547 h2(mm) 400 500
700 800 1000 1200 1400 1745 1740 2248 h3(mm) 945 945 953 1154 1154 1276 1276 1276 相关产品
电加热不锈钢反应釜 电加热搪玻璃反应釜 蒸气加热反应釜 小型电加热反应釜