

KVV32控制电缆 钢丝铠装抗拉电缆 无氧铜国标电缆

产品名称	KVV32控制电缆 钢丝铠装抗拉电缆 无氧铜国标电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	天联:天联牌控制电缆 型号规格:KVV32 10*1.5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KVV32控制电缆 钢丝铠装抗拉电缆 无氧铜国标电缆

控制电缆型号及名称：

KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆

KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢丝铠装

KVV、KVV22控制电缆

1、用途：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的配电装置中电器、仪表的接线之用，亦可用于电站、变电所、矿山、石化等企业的单机控制或机组设备控制、信号及测量系统中。

2：使用条件：（1）、额定电压：U₀/U为450/750V。

（2）、电缆导体的长期工作温度为70，短路时（长持续时间不超过5S）电缆导体的温度不超过160。

（3）、敷设电缆时的环境温度不低于0。（4）、敷设安装电缆时的小弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍，有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。3、型号、名称、使用范围：KVV、KVV22控制电缆